



ESPACIADOR PARA PROTECTOR STI-9105

SKU: KIT-905 Marca: STI Categoría: Carcasas

\$267.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Espaciador de 31.75mm diseñado específicamente para el protector de termostato STI-9105. Fabricado en material de policarbonato transparente de alta resistencia, permite una instalación precisa en aplicaciones de montaje empotrado.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo: KIT-905<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensión: 31.75mm de espesor<li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policarbonato transparente<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: STI-9105<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Montaje: Empotrado</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Beneficios</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Permite instalación precisa del protector STI-9105<li style='margin-bottom: 5px;*>Mantiene la integridad estructural del sistema<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño que facilita el montaje en espacios reducidos<li style='margin-bottom: 5px;*>Material resistente que no afecta la operación del termostato</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Áreas públicas con alto tráfico<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones comerciales e industriales<li style='margin-bottom: 5px;*>Locales con requerimientos de seguridad</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Espacios donde se requiere protección contra manipulación no autorizada</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Policarbonato transparente<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 31.75mm de espesor<li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: STI-9105<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Empotrado<li style='margin-bottom: 5px;*>Garantía: 3 años contra rotura del policarbonato<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo base: STI-9105<li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Montaje empotrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación precisa en espacios reducidos
Característica 2	Material resistente sin afectar operación
Característica 3	Diseño específico para montaje empotrado
Característica 4	Mantiene integridad estructural del sistema
Característica 5	Ideal para áreas de alto tráfico
Característica 6	Compatibilidad exclusiva con protector STI-9105