



Espaciador Universal para Videowall DVLED / Compatibilidad con Sistema Latch / Acabado Powder Coat Negro / 1411 x 100 x 64 mm / Peso 1.8 kg (4 lb)

SKU: LEDUNVSPACER3 Marca: PEERLESS Categoría: Montajes

\$13,706.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El espaciador universal es un componente esencial diseñado como complemento del sistema de montaje seamless connect universal DVLED. Su función principal es garantizar la compatibilidad con la mayoría de los displays DVLED que utilizan sistema de latch (enganche), permitiendo un posicionamiento exacto de los paneles para lograr videowalls perfectamente alineadas. Este accesorio obligatorio se vende por separado y es fundamental para instalaciones correctas y seguras en entornos profesionales. El diseño universal patentado asegura adaptabilidad con sistemas de montaje LEDUNVS, LEDUNVM y LEDUNVL, reduciendo complejidad en despliegues de múltiples paneles. Incluye espaciadores necesarios y láseres de puntería que facilitan la alineación durante la instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño universal patentado para displays DVLED con sistema de latch<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatibilidad con sistemas de montaje LEDUNVS, LEDUNVM y LEDUNVL<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Acabado powder coat negro de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones: 1411 x 100 x 64 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Accesorio obligatorio para instalación correcta y segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño universal patentado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatible con displays DVLED con latch<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Soporta sistemas LEDUNVS/M/L<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Posicionamiento exacto de paneles<li style='padding: 6px 0;*>Alineación precisa con láseres de puntería</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dimensiones: 1411 x 100 x 64 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 1.8 kg (4 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Powder coat negro<li style='padding: 6px 0;*>Construcción de alta durabilidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Espaciadores necesarios<li style='padding: 6px 0;*>Láseres de puntería</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño universal patentado para displays DVLED con latch
Característica 2	Compatibilidad con sistemas de montaje LEDUNVS/M/L
Característica 3	Posicionamiento exacto para videowalls perfectamente alineadas
Característica 4	Incluye láseres de puntería para instalación precisa
Característica 5	Acabado powder coat negro de alta durabilidad
Característica 6	Peso ligero de 1.8 kg para manejo e instalación sencillos