



Esparrago químico galvanizado 12 x 160 mm.

SKU: EQA-C12-160 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$43.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Espárrago de acero roscado galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: M12 <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo total: 160 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud roscada (L1): 110 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase: 5.8 ISO 898-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento: Galvanizado </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de barandillas <li style='margin-bottom: 5px;*>Edificación de hormigón en construcción <li style='margin-bottom: 5px;*>Esterantería industrial <li style='margin-bottom: 5px;*>Mobiliario urbano <li style='margin-bottom: 5px;*>Obra civil </div> </div> <!-- Tabla de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: M12 <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo total: 160 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud roscada (L1): 110 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase: 5.8 ISO 898-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento: Galvanizado $\geq 5\mu\text{m}$ </div> </div> <!-- Compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibles con toda la gama de productos de fijaciones químicas del catálogo de Index </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;*> <thead> <tr style='border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*> <th style='text-align: left; padding: 8px 0; color: inherit;*>Código</th> <th style='text-align: left; padding: 8px 0; color: inherit;*>D (mm)</th> <th style='text-align: left; padding: 8px 0; color: inherit;*>L (mm)</th> <th style='text-align: left; padding: 8px 0; color: inherit;*>L1 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>EQAC12160</td> <td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>M12</td> <td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>160</td> <td style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit;*>110</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural clase 5.8 para cargas exigentes
Característica 2	Recubrimiento galvanizado 7 57m contra corrosión
Característica 3	Rosca extendida de 110 mm para profundidad de anclaje ajustable
Característica 4	Compatibilidad universal con sistemas de fijación química
Característica 5	Aplicación en hormigón, obra civil y mobiliario urbano
Característica 6	Acero de alta resistencia para instalaciones permanentes