



Esparrago químico galvanizado 16 x 190 mm.

SKU: EQAC-16-190 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$92.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Espárrago de acero roscado galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro M16 para ajustes precisos <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total de 190 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud L1: 125 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material resistente a la corrosión </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Espárrago químico <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: M16 <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud total: 190 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud L1: 125 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase: 5.8 ISO 898-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento: Cincado ≥ 5µm </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de barandillas <li style='margin-bottom: 5px;*>Edificación de hormigón en construcción <li style='margin-bottom: 5px;*>Industrial <li style='margin-bottom: 5px;*>Mobiliario urbano <li style='margin-bottom: 5px;*>Obra civil </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibles con toda la gama de productos de fijaciones químicas del catálogo de Index </div> </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%;*> <div style='border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Datos técnicos EQ-AC</h3> <div style='overflow-x: auto;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;*> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);*> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;*>Código</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;*>D (mm)</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;*>L (mm)</th> <th style='padding: 12px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;*>L1 (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>EQAC16190</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>125</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>190</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>125</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a corrosión para aplicaciones exteriores
Característica 2	Compatible con toda la gama de fijaciones químicas
Característica 3	Clase 5.8 según ISO 898-1 para carga estructural controlada
Característica 4	Recubrimiento de zinc ? 57m para protección prolongada
Característica 5	Longitud L1 de 125 mm para anclaje profundo en hormigón
Característica 6	Apto para barandillas, mobiliario urbano y obra civil