



Espárrago químico galvanizado 20 x 260 mm.

SKU: EQAC-20-260 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$160.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Espárrago de acero roscado galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro M20 para aplicaciones robustas <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo total de 260 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud roscada L1 de 170 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Construcción resistente a la corrosión </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Espárrago químico <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro: M20 <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo total: 260 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud roscada (L1): 170 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento: Galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Clase: 5.8 <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor del recubrimiento: ≥ 5µm </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación de barandillas <li style='margin-bottom: 5px;*>Edificación de hormigón en construcción <li style='margin-bottom: 5px;*>Industrial <li style='margin-bottom: 5px;*>Mobiliario urbano <li style='margin-bottom: 5px;*>Obra civil </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con toda la gama de productos de fijaciones químicas del catálogo de Index </div> </div> <!-- Sección de datos de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Datos de instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;*> <thead> <tr> <th style='padding: 10px; text-align: left; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Código</th> <th style='padding: 10px; text-align: left; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Diámetro (D) [mm]</th> <th style='padding: 10px; text-align: left; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Largo total (L) [mm]</th> <th style='padding: 10px; text-align: left; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);*>Longitud roscada (L1) [mm]</th> </tr> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>EQAC20260</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>20</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>260</td> <td style='padding: 10px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>170</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> <!-- Sección de materiales y recubrimientos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Material y recubrimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Recubrimiento: Galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;*>Espesor del recubrimiento: ≥ 5µm </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión con galvanizado ? 57m para exteriores
Característica 2	Clase 5.8 para cargas estructurales exigentes
Característica 3	Rosca de 170 mm para anclaje profundo en hormigón
Característica 4	Compatible con sistemas de fijación química profesional
Característica 5	Ideal para barandillas, mobiliario urbano y obra civil
Característica 6	Construcción robusta para aplicaciones industriales