



Esparrago químico inoxidable 16 x 190 mm.

SKU: EQA-216-190 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$179.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Espárrago de acero inoxidable A2 para durabilidad Diámetro preciso de M16 para aplicaciones estándar Longitud total de 190 mm para diversas necesidades Longitud L1 de 125 mm, específico para ensamblajes Material resistente a corrosión para ambientes exigentes </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Espárrago químico <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable A2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: M16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (L): 190 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud L1: 125 mm </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de barandillas <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificación de hormigón en construcción <li style='margin-bottom: 5px;'>Industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Mobiliario urbano <li style='margin-bottom: 5px;'>Obra civil </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con toda la gama de productos de fijaciones químicas del catálogo de Index </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de datos técnicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos técnicos</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase: A2-70 <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: ISO 898-1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: Sin recubrimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la corrosión: Alta </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro (D): M16 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total (L): 190 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud L1: 125 mm </div> <!-- Sección de compatibilidad con fijaciones químicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con toda la gama de productos de fijaciones químicas del catálogo de Index </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Instalación de barandillas, edificación de hormigón en construcción, estantería industrial, mobiliario urbano, obra civil <li style='margin-bottom: 5px;'>Variedad: Métricas y longitudes disponibles </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable A2 para máxima durabilidad en instalaciones permanentes
Característica 2	Diámetro M16 estándar para compatibilidad con herramientas y anclajes existentes
Característica 3	Longitud L1 de 125 mm para ensamblajes precisos en estructuras de hormigón
Característica 4	Resistencia a corrosión para ambientes industriales y exteriores agresivos
Característica 5	Clase A2-70 según norma ISO 898-1 para cargas estructurales garantizadas
Característica 6	Compatible con toda la gama de fijaciones químicas del catálogo INDEX