



Esparrago químico inoxidable 20 x 260 mm.

SKU: EQA-220-260 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$390.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable A2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: M20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo total: 260 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud L1: 170 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase: A2-70 <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: Sin recubrimiento adicional </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Mobiliario urbano <li style='margin-bottom: 5px;'>Obra civil </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con toda la gama de productos de fijaciones químicas del catálogo de Index </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en diversas métricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en diferentes longitudes <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones para aplicaciones interiores y exteriores </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espárragos con arandela y tuerca <li style='margin-bottom: 5px;'>Para aplicación de anclaje químico </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro (D): 20 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo total (L): 260 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud parcial (L1): 170 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas por modelo</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: EQA220260 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable A2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase: A2-70 <li style='margin-bottom: 5px;'>Recubrimiento: Sin recubrimiento adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Anclaje químico </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos de instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: M20 <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo total: 260 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud L1: 170 mm </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable A2-70 para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Diámetro M20 para cargas estructurales industriales exigentes
Característica 3	Longitud de anclaje 170 mm para penetración segura en hormigón
Característica 4	Compatible con gama completa de fijaciones químicas INDEX
Característica 5	Diseño sin recubrimiento para aplicaciones interiores y exteriores
Característica 6	Incluye arandela y tuerca para instalación inmediata