



Espárrago químico inoxidable 24 x 300 mm.

SKU: EQA-224-300 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$527.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Espárrago de acero inoxidable A2 de alta resistencia Diámetro M24 para aplicaciones industriales Largo total de 300 mm para diversas necesidades Longitud funcional L1 de 210 mm optimizada Construcción duradera para entornos exigentes </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Espárrago químico <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable A2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase: A2-70 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: M24 <li style='margin-bottom: 5px;'>Largo total: 300 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud L1: 210 mm </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación de barandillas <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificación de hormigón en construcción <li style='margin-bottom: 5px;'>Industrialización y estantería industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Mobiliario urbano <li style='margin-bottom: 5px;'>Obra civil </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibles con toda la gama de productos de fijaciones químicas del catálogo de Index </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de datos de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Datos de Instalación</h3> <div style='overflow-x: auto;'> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 14px;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>Código</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>D (mm)</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>L (mm)</th> <th style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); text-align: left;'>L (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>EQA224300</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>M24</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>300</td> <td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3);'>210</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad de materiales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de Materiales</h3> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Material base: Hormigón Recubrimiento: Sin recubrimiento adicional (material base es acero inoxidable A2) </div> <!-- Sección de normativas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativas</h3> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> ISO 898-1: Propiedades mecánicas de los elementos de unión </div> <!-- Sección de variaciones disponibles --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Variaciones Disponibles</h3> <div style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Diversas métricas disponibles (desde M6 hasta M30) Múltiples longitudes para cada métrica Opciones con diferentes recubrimientos para aplicaciones interiores y exteriores </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable A2-70 para alta resistencia a la corrosión
Característica 2	Diámetro M24 para cargas industriales exigentes
Característica 3	Longitud funcional L1 de 210 mm optimizada para anclaje
Característica 4	Compatible con fijaciones químicas y hormigón estructural
Característica 5	Construcción duradera para entornos de obra civil
Característica 6	Disponible en métricas M6 a M30 para escalabilidad de proyecto