



Espira para Arnés Dividido Pan-Wrap™, Color Natural, Diámetro Nominal 0.5, Paquete de 1 Rollo de 61 Metros.

SKU: PW50F-T Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$3,927.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;*> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/SCL2/OX/214870-217843-panduit-logo-tm-negro-fondo_trans30-01_(002)_1).png' alt='*> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 0; font-weight: 600;*>Espira para Arnés Dividido Pan-Wrap™, Color Natural, Diámetro Nominal 0.5', Paquete de 1 Rollo de 61 Metros.</h2> <div style='font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.8;*>PW50F-T</div> </div> <div style='font-size: 15px; color: inherit;*> <p>La espira para arnés dividido PW50F-T Pan-Wrap tiene un patrón de ranura patentada que brinda mayor flexibilidad y protección contra la abrasión en cualquier aplicación. El diseño de pared única es sencillo para fugas de cables y reduce el tiempo de instalación. La superposición larga acepta un amplio rango de diámetros de mazos. Rango de temperatura: - 40°F a 122°F (-40°C a 50°C). Polietileno. Diámetro nominal: 0.5' (12.7 mm), 200' (61 m) de largo. Color natural. 1 por paquete.</p> </div> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/PW50FT/223978-captura_de_pantalla_2023-11-07_a_la(s)_9.37.31 a.m..png' alt='*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ranura patentada para flexibilidad y protección contra abrasión
Característica 2	Pared única que facilita fugas de cables y reduce tiempo de instalación
Característica 3	Superposición larga que acepta amplio rango de diámetros de mazos
Característica 4	Rango de temperatura extendido de -40°C a 50°C para entornos exigentes
Característica 5	Material de polietileno resistente a condiciones extremas
Característica 6	Rollo de 61 m (200 ft) para mayor eficiencia en instalaciones de gran escala