



## Espuma de Poliuretano / Capacidad 500 ml.

SKU: SYS-113-501    Marca: SURTEK    Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

**\$178.52**

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de Válvula de una sola aplicación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Multiusos para fijar, rellenar, aislar y sellar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la temperatura, vapor, agua y aislante</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rellena juntas en ventanas y puertas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se adhiere a todo tipo de materiales incluidos vidrio, madera, metal, concreto y varios tipos de plástico</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tubo de extensión para aplicar en lugares de difícil alcance</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación en lata de 500 ml</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con NOM 018 STPS 2015</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Capacidad:</strong> 500 ml</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Modelo:</strong> SYS113501</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Norma:</strong> NOM 018 STPS 2015</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Aplicador:</strong> Plástico</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Presentación:</strong> Lata</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Uso:</strong> Rellenar juntas en ventanas y puertas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Adherencia:</strong> Vidrio, madera, metal, concreto y varios tipos de plástico</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de beneficios --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Multiusos: fijar, rellenar, aislar y sellar</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la temperatura, vapor, agua y aislante</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tubo de extensión para aplicar en lugares de difícil alcance</li> </ul> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Sistema de válvula de una sola aplicación                 |
| Característica 2 | Aplicación con lata invertida para máximo aprovechamiento |
| Característica 3 | Multiusos: fijar, rellenar, aislar y sellar               |
| Característica 4 | Resistente a temperatura, vapor, agua y aislante          |
| Característica 5 | Adhiere a vidrio, madera, metal, concreto y plásticos     |
| Característica 6 | Tubo de extensión para lugares de difícil alcance         |