



Espuma de Poliuretano / Capacidad 750 ml.

SKU: SYS-113-502 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$247.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de Válvula de una sola aplicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación con la lata invertida que maximiza el aprovechamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Multiusos para fijar, rellenar, aislar y sellar <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a temperatura, vapor, agua y aislante <li style='margin-bottom: 5px;'>Rellena juntas en ventanas y puertas <li style='margin-bottom: 5px;'>Se adhiere a todo tipo de materiales incluidos vidrio, madera, metal, concreto y varios tipos de plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye tubo de extensión para aplicar en lugares de difícil alcance <li style='margin-bottom: 5px;'>Presentación en lata de 750 ml <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con NOM 018 STPS 2015 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 750 ml <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: SYS113502 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Invertida <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de aplicación: Vidrio, madera, metal, concreto y plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Norma: NOM 018 STPS 2015 <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido neto: 750 ml <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidad de venta: Pieza </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellado de juntas en ventanas <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislamiento térmico y acústico <li style='margin-bottom: 5px;'>Fijación de marcos y molduras <li style='margin-bottom: 5px;'>Relleno de huecos y grietas </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Beneficios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo rendimiento en una sola aplicación <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil acceso a áreas difíciles con tubo extensor <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta adherencia a múltiples superficies <li style='margin-bottom: 5px;'>Durabilidad ante condiciones climáticas </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Presentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lata de 750 ml <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye aplicador plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Tubo extensor para aplicación precisa </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de válvula de una sola aplicación
Característica 2	Aplicación invertida para máximo aprovechamiento
Característica 3	Adhiere a vidrio, madera, metal, concreto y plástico
Característica 4	Tubo extensor para áreas de difícil acceso
Característica 5	Resistente a temperatura, vapor y agua
Característica 6	Rellena juntas en ventanas y puertas