



Esquinero exterior blanco para canaleta PT48 (6110-01002)

SKU: PT-48-EE Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$31.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen de logo y características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: flex-start;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>

src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/THORSMAN%20logo.jpg' alt='Logo Thorsman'*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><h3>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Características <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;*>Para instalación: Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificado en

 src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='CSA'*> </div> <!-- Materiales y origen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: flex-start;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><h3>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Material ABS auto-extinguible </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>

src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México'*> </div> </div> <!-- Dimensiones e instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><h3>Dimensiones (Acotación en mm)</h3>

src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/PT48EE.PNG' alt='Dimensiones del PT48EE'*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><h3>Ejemplo de Instalación</h3>

src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/Sistema%20PT48.PNG' alt='Sistema PT48'*> </div> <!-- Video de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*><h3>Video de Instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 8px;*>

<iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/2ve22wHvPGQ' allowfullscreen=''*></iframe> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>

src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-02.jpg' alt='Thorsman'*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>

src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt='Thorsman'*> </div> </div> <!-- Información adicional sobre la marca --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);*> <h3 style='margin: 0; font-size: 18px; font-weight: normal; color: inherit;*>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>

src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt='Thorsman'*> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px; text-align: center;*><h3>THORSMAN cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;*> <div style='flex: 1 1 120px; min-width: 100px; text-align: center;*>

src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt='Hospital'*> <p style='margin: 10px 0 0 0; font-size: 14px; color: inherit;*><h3>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 120px; min-width: 100px; text-align: center;*>

src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-08.png' alt='Hogar'*> <p style='margin: 10px 0 0 0; font-size: 14px; color: inherit;*><h3>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 120px; min-width: 100px; text-align: center;*>

src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Industria'*> <p style='margin: 10px 0 0 0; font-size: 14px; color: inherit;*><h3>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 120px; min-width: 100px; text-align: center;*>

src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Oficina'*> <p style='margin: 10px 0 0 0; font-size: 14px; color: inherit;*><h3>Oficina</p> </div> </div> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>

src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-05.png' alt='Thorsman'*> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;*><h3>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>

src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-06.png' alt='Thorsman'*> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;*><h3>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>

src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single_page/thorsman/thorsman1-07.png' alt='Thorsman'*> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;*><h3>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas especiales
Característica 2	Evita cortes complejos en recorridos angulares
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para protección eléctrica
Característica 5	Material ABS auto-extinguible certificado
Característica 6	Compatible con canaletas de canalización estructurada