



Esquinero exterior de aluminio, para canaleta INKA100 (8110-80001)

SKU: INKA-100-EE Marca: THORSMAN Categoría: Accesorios para Canaletas

\$374.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Natural <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio: 0.404 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -20°C a 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Colocación fácil y sencilla a tope entre ambas caras del canal <li style='margin-bottom: 5px;'>La fijación a muros con thorquetes TP2B y tornillo No. 10 x 45mm (1 3/4') <li style='margin-bottom: 5px;'>Lámina de aluminio Cal. 18 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminio anodizado </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Acotación en mm</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de Instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/JLLp27hupic' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; margin: 0; padding-bottom: 1%; color: inherit;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center; margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; padding-top: 1%; color: inherit;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='text-align: center; padding: 10%; margin: 0; font-size: 14px;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='text-align: center; padding: 10%; margin: 0; font-size: 14px;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='text-align: center; padding: 10%; margin: 0; font-size: 14px;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='text-align: center; padding: 10%; margin: 0; font-size: 14px;'>Oficina</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para máxima seguridad eléctrica
Característica 2	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 3	Instalación a tope entre ambas caras del canal
Característica 4	Cumple norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas
Característica 5	Aluminio anodizado cal. 18 de alta durabilidad
Característica 6	Diseño optimizado para 40% de capacidad máxima EIA/TIA-569-A