



Esquinero interior blanco de PVC auto extingible, para canaleta PT48 (6120-01002

SKU: PT-48-EI Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$20.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Características Generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Habilita la instalación evitando cortes especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio. 0.024 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación: Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS auto-extingible <div style='margin-top: 20px; text-align: center;'> </div> </div> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='text-align: center;'> </div> </div> <!-- Ejemplo de Instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> <div style='text-align: center;'> </div> </div> <!-- Video de Instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de Instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/2ve22wHvPGQ' allowfullscreen> </iframe> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sobre Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; background-color: #2a397a; color: white; border-radius: 8px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.</p> </div> <!-- Sistemas Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>Hogar</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 150px; text-align: center;'> <p style='margin-top: 10px; font-size: 14px; color: inherit;'>Oficina</p> </div> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros.</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación a presión sin herramientas especiales
Característica 2	Evita cortes complejos en recorridos angulares
Característica 3	Resistente a humedad y atmósferas corrosivas
Característica 4	Alta rigidez dieléctrica para seguridad eléctrica
Característica 5	Material ABS autoextingible certificado
Característica 6	Compatible exclusivamente con canaleta PT48