



Estabilizador de Torre / 6 Puntos de Sujeción / Galvanizado por Inmersión en Caliente / Antitorsión / Antenas ≥ 1m

SKU: SEST-45G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$6,464.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El estabilizador de torre, también conocido como brazo antitorsión, es un elemento estructural diseñado para sujetar la torre a una altura determinada y prevenir el movimiento causado por fuertes corrientes de viento. A diferencia de una brida convencional que se fija en un punto por cada cara de la torre, este estabilizador utiliza dos puntos de sujeción por cara, totalizando 6 puntos de anclaje en una misma altura. Esta configuración distribuye las cargas de manera más uniforme, eliminando la torsión excesiva en la estructura y proporcionando mayor rigidez. No constituye una pieza obligatoria en el armado estándar de una torre, pero resulta indispensable cuando se instalan antenas de gran superficie de arrastre, especialmente aquellas con diámetro igual o mayor a 1 metro, o en condiciones de instalación con vientos predominantes o terrenos irregulares que comprometen la estabilidad del conjunto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sujeción en 6 puntos para máxima rigidez estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Evita torsión excesiva por vientos fuertes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ideal para antenas de diámetro ≥ 1 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Optimiza enlaces inalámbricos de alta precisión<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Función: Estabilización antitorsión de torre</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Puntos de sujeción: 6 (2 por cara)</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Antenas compatibles: Diámetro ≥ 1 m</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.9;'>Condiciones recomendadas: Zonas ventosas, terrenos irregulares</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Enlaces inalámbricos de alta precisión</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de producto: Estabilizador de torre / Brazo antitorsión</p><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tramo compatible: STZ-45G</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluido: 1 estabilizador de torre SEST45G</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción en 6 puntos para máxima rigidez estructural
Característica 2	Elimina torsión excesiva por vientos fuertes
Característica 3	Compatible con antenas de diámetro igual o mayor a 1 m
Característica 4	Recomendado en zonas ventosas o terrenos irregulares
Característica 5	Optimiza estabilidad de enlaces inalámbricos de alta precisión
Característica 6	Acero galvanizado por inmersión en caliente para durabilidad