



Estabilizador de Torre para Tramos STZ-45 Galvanizado por Electrólisis.

SKU: SEST-45 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$5,159.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p>Un estabilizador o brazo antitorsión como también es conocido, es un elemento destinado a sujetar la torre en una altura determinada para evitar el movimiento a causa de fuertes corrientes de viento.</p> <p>A diferencia de una brida (que se sujeta en un punto por cada cara de la torre) un estabilizador se sujeta en dos puntos por cara, es decir, en una misma altura existen 6 puntos de sujeción, lo que evita torsión excesiva en la torre y una mejor rigidez en la estructura.</p> </div> <!-- Sección de condiciones de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones de instalación</h3> <p>Un estabilizador no es una pieza obligatoria dentro del armado de una torre típica. Generalmente se instala cuando:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se tiene una antena de gran superficie de arrastre (igual o mayor a 1m de diámetro). <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando existen concentraciones de vientos debido al relieve o condiciones de la zona. <li style='margin-bottom: 5px;'>En enlaces inalámbricos de alta precisión. <p>De igual forma se recomienda sustituir la instalación de una brida cuando se agrega un estabilizador, ya que recordemos que entre más cables pongamos a la torre, más pesada será y más carga estaremos entregando al suelo.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado electrolítico <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con tramo: STZ-45 <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de cara: 90 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 14.70 Kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 - Brackets de sujeción (Arañas) con tuercas <li style='margin-bottom: 5px;'>3 - Esquineros <li style='margin-bottom: 5px;'>3 - Canales <li style='margin-bottom: 5px;'>24 - Tornillos de armado con tuerca de seguridad </div> </div> <!-- Nota ISO --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid currentColor; color: #ff0000;'> <p>Producto elaborado bajo normas ISO 9000</p> </div> <!-- Imagen de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen típica de instalación</h3> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción en 6 puntos para eliminar torsión estructural
Característica 2	Diseño antitorsión para vientos extremos sostenidos
Característica 3	Compatible con torres STZ-45 y caras de 90 cm
Característica 4	Acero galvanizado por electrolisis contra corrosión
Característica 5	Instalación prioritaria en zonas de alta carga eólica
Característica 6	Componentes modulares con certificación ISO 9000