

Estaca para Luminario LED / Hierro Recubierto / 15 cm / Resistente a la Corrosión / Encaje Directo / Compatible JLLE y JLW

SKU: JLLE07ACC Marca: JWJ Categoría: Luminarias y Reflectores de Exterior

Garantía: 1 año

$19.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La estaca para luminario LED es un accesorio de anclaje diseñado para instalaciones de iluminación exterior en espacios residenciales y paisajísticos, construido en hierro recubierto que garantiza resistencia a la intemperie y a la corrosión. Su estructura ligera permite un manejo ágil durante el transporte y la colocación, reduciendo el esfuerzo operativo en campo. El sistema de fijación combina un atornillado directo al cuerpo del luminario con un encaje posterior en el terreno, simplificando el montaje sin requerir bases ni zanjas. Ofrece compatibilidad universal con las referencias jlw-10, jlle-05, jlle-07, jlle-09 y jlle-12, lo que estandariza el inventario de repuestos para múltiples modelos de luminarias.

Características Generales
Accesorio tipo estaca para luminarias LED de exterior
Fabricación en hierro recubierto con alta resistencia a la corrosión
Longitud de 15 cm para anclaje estable en terrenos blandos
Instalación por atornillado al luminario e incrustación en suelo
Compatible con modelos jlw-10, jlle-05, jlle-07, jlle-09 y jlle-12
Aplicación en patios, jardines, calzadas, caminos y zonas de paisaje

Desempeño
Función: Soporte de anclaje en suelo para luminarias LED
Uso recomendado: Exteriores, jardines, patios, calzadas y caminos
Método de fijación: Atornillado al luminario y encaje directo en tierra
Compatibilidad: Referencias jlw-10, jlle-05, jlle-07, jlle-09 y jlle-12

Físicas y Eléctricas
Material: Hierro recubierto
Propiedades: Resistente a la corrosión, duradero y peso ligero
Dimensiones: 15 cm de longitud
Características ambientales: Respetuoso con el medio ambiente

Contenido del Paquete
Estaca para luminario LED JWJ JLLE07ACC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Soporte mecánico para cinco referencias de luminarias LED**
Característica 2	**Instalación sin herramientas especializadas de anclaje**
Característica 3	**Vida útil prolongada en condiciones de intemperie**
Característica 4	**Estructura ligera que facilita el transporte y montaje**
Característica 5	**Ideal para jardines, calzadas y caminos de paisaje**
Característica 6	**Diseño ecológico con materiales de bajo impacto ambiental**

MEMORIA TÉCNICA · JLLE07ACC

Número de parte de esta ficha: JLLE07ACC. La información corresponde a esta variante.

INSTALACIÓN
Tensión/ Frecuencia 110-240V~ 60Hz
Acabado Negro
Temperatura de color Fría 6500K, Cálida 2700K , Verde
Tipo de fuente de luzLED
Aplicación
Protección
Montaje Empotrado en piso, pasto o tierra
Interior / Exterior
IP65
Tiempo de vida
Garantía
50 000 h
3 años
Temperatura de trabajoTA 60° C TC 80° C
Ángulo de Luz
Material Aleación de Aluminio, vidrio templado
36°
Modelo Potencia
Flujo
Luminoso
Corriente
Eléctrica
Dimesiones
JLLE-09N9W 900 lm 70mA
JLLE-12N12W 1 200 lm 120mA
ESPECIFICACIONES POR MODELO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ŸLarga vida útil y alta eficiencia en iluminación.
ŸAhorro en costo por mantenimiento.
ŸAlta resistencia a la intemperie, lluvia, humedad y corrosión.
ŸCabeza ajustable de 45° a 85° grados de forma vertical.
ŸVersátil al instalarse sobre piso, o con estaca en tierra.

ŸLos luminarios cumplen con todas las
especificaciones de seguridad conforme a
normas mexicanas.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
NOM-003-SCFI-2014
FICHA TÉCNICA
*Las dimensiones del producto varían según la
potencia verifique tabla de dimensiones
Opción 1 Opción 2
Opción 2Opción 1
Coloca los accesorios al luminario
si es el caso.
Atornilla la luminaria al piso o inserta
a presión la estaca en tierra.
1
2
3
4
Ajusta la posición del luminario
según la necesidad.
Realice la conexión eléctrica del
luminario. Instalación finalizada.
JWJ COMERCIAL MÉXICO S.A DE C.V.
LUMINARIO LED TIPO ESTACA
Uso en
Interior /Exterior
Ø
Diametro
(mm)
Alto B
(mm)
150mm
*no incluye estaca
Punta /Estaca
Alto A
(mm)
ACCESORIOS
Modelo
Punta / Estaca
Aleación de aluminio 15cm JLLE07-ACC
Esquema de conexión
Multivoltaje
Temperatura de Color
No
Dimeable50 000 h
Vida Útil
50 h 36°
Ángulo de
Luz FríaCálidaVerde
Voltaje
IP65
Índice de
- Protección
Sobreponer
o
Empotrar
110-240V~
60Hz
Tierra Física
Ø99*105*133mm
Ø77*100*125mm
Dimesiones
Diametro(Ø)* Alto A * Alto B
JLLE-12NJLLE-09NJLLE-07
JLLE-07 7W 700 lm 55mA Ø55*90*108mm