



Estación Base 2x2 MIMO airMAX LiteAP AC hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 16 dBi y cobertura de 120 grados

SKU: LAP-120 Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$2,719.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de especificaciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Operativo: airOS @ 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modos de Operación: Access Point (Recomendable hasta 25 Clientes), Estación <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de Canal: Ajustable 20,40,50,60,80 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Frecuencia: 5150 - 5875 MHz (depende del país) <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador: Atheros MIPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad: WPA2 AES <li style='margin-bottom: 5px;'>Características Físicas: Ultra ligero </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 24 V, 0.5 A. Adaptador PoE Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 452.3 x 78.7 x 54.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 420 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40 a 70° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye: LiteBeam LAP-120, Adaptador PoE Gigabit (24 V, 0.5 A), Kit de montaje en poste, Abrazadera <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 Año </div> </div> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Máxima cobertura</h2> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>El Lite AP AC cuenta con una antena MIMO de 2x2 y se comunica con múltiples CPE's airMAX dentro de un área de cobertura de 120°. </p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> </div> <!-- Sección de diseño --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño ligero y elegante</h2> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>El LiteAP AC cuenta con una antena liviana con radio integrado muy elegante y eficiente. </p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Flexibilidad de instalación</h2> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Con la libertad de alineación de tres ejes, la LiteAP AC se ensambla completamente en segundos, sin necesidad de herramientas. </p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> </div> <!-- Sección de software --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ahora con airOS @8</h2> <p style='text-align: center; font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>airOS@8 ofrece funciones potentes, que incluyen compatibilidad con el protocolo de airMAX@ ac, análisis de RF en tiempo real y un diseño completamente nuevo para una mejor usabilidad. </p> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta capacidad para hasta 25 clientes simultáneos en modo AP
Característica 2	Ancho de canal flexible de 20 a 80 MHz para optimización espectral
Característica 3	Seguridad WPA2-AES para enlaces inalámbricos protegidos
Característica 4	Operación extrema de -40°C a 70°C para exteriores
Característica 5	Peso ultraligero de 420 g para instalación simplificada en postes
Característica 6	Procesador Atheros MIPS para rendimiento sostenido en alta carga

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 13:31