



Estación Base 2x2 MIMO airMAX LiteAP AC hasta 450 Mbps, 5 GHz (5150 - 5875 MHz) con antena integrada de 17 dBi y cobertura de 90 grados con GPS Sync

SKU: LAP-GPS Marca: UBIQUITI Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,162.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puertos y Sistema</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 1 puerto de datos 10/100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Operativo: airOS® 8 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modos de Operación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Access Point (Recomendable hasta 25 Clientes) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Anchos de canal ajustable 20,40,50,60,80 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de operación (5150 - 5875 MHz) depende del país <li style='margin-bottom: 5px;'>Procesador Atheros MIPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Seguridad WPA2 AES <li style='margin-bottom: 5px;'>Ultra ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>GPS Sync </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 360.98 x 124.57 x 71.28 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 752 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -40 a 70° C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Incluye</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LiteBeam LAP-GPS <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptador PoE Gigabit (24 V, 0.3 A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de montaje en poste <li style='margin-bottom: 5px;'>Abrazadera </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Sincronización GPS</h3> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;'>LiteAPTM GPS es compatible con GPS Sync para redes de clase de operador más rápidas y escalables, con un 90% más que las soluciones de la competencia.</p> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Diseño ligero y elegante</h3> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;'>El LiteAP AC cuenta con una antena liviana con radio integrado muy elegante y eficiente.</p> </div> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Flexibilidad de instalación</h3> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;'>Con la libertad de alineación de tres ejes, la LiteAP AC se ensambla completamente en segundos, sin necesidad de herramientas.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>airOS®8</h3> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;'>airOS®8 ofrece funciones potentes, que incluyen compatibilidad con el protocolo de airMAX® ac, análisis de RF en tiempo real y un diseño completamente nuevo para una mejor usabilidad.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	GPS Sync para redes escalables sin interferencia
Característica 2	Anchos de canal ajustables 20/40/50/60/80 MHz
Característica 3	Operación extrema -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Característica 4	Peso ultraligero 752 g para instalación sencilla
Característica 5	Hasta 25 clientes en modo Access Point
Característica 6	Seguridad WPA2-AES para enlaces protegidos