



Estación Base para Soldar en Ambiente RoHS

SKU: PS-900 Categoría: Equipo para Soldar

\$13,165.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales Cumple estándares ROHS para soldadura ecológica Temperatura ajustable de precisión industrial Calentamiento ultrarrápido en menos de 10 segundos Pantalla digital para control preciso Compatible con herramientas antiestáticas ESD Especificaciones Técnicas Modelo: PS-900 Entrada: 100-240V AC, 50/60Hz Potencia: 90W Max Tecnología: SmartHeat® Control de Temperatura: Fija con potencia variable Modo de Operación: Auto-sleep Material: Aluminio fundido Componentes del Sistema PS-PW900 Fuente de Alimentación PS-HC3 Manija con Cable y Ensamble de Bobina WS2 Soporte Automático de Suspensión AC-CP2 Almohadilla de Retirada de Punta Ventajas Técnicas Manija ergonómica y ligera Vida útil prolongada de puntas con mayor grosor de plaquado Bajo costo de operación Diseño compacto para espacio reducido No requiere calibración Aplicaciones Soldadura sin plomo Placas de circuito multilayer Componentes con alta demanda térmica Entornos de producción pequeños y grandes Puntas de Soldar SFV-CN05A - Punta Cónica 0.5mm (.02') SFV-CNL10A - Punta Cónica Larga 1.0mm (.04') SFV-CH50A - Punta de Hoja Extra Grande 5.0mm (.20') SFV-CH25A - Punta de Hoja 2.5mm (.10') SFV-DRH430A - Punta de Hoof, 3.0mm (.12') SFV-DRK45A - Punta de Cuchillo 4.5mm (.177') Nomenclatura de Punta El segundo dígito denota el material base (tolerancia a daños): F = FR4/Fibra de Vidrio T = Sensible a la Temperatura C = Cerámica

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cumple estándares ROHS para soldadura ecológica
Característica 2	Temperatura ajustable de precisión industrial
Característica 3	Calentamiento ultrarrápido en menos de 10 segundos
Característica 4	Pantalla digital para control preciso
Característica 5	Compatible con herramientas antiestáticas ESD
Característica 6	Diseño compacto para espacio reducido