



Estación Base VoIP DECT de Largo Alcance controla hasta 5 teléfonos / 10 Cuentas SIP / Conferencia de audio 3 vías / Audio HD / PoE

SKU: DP-750 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Teléfonos IP

\$1,211.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='text-align: justify; color: inherit; font-size: 15px; margin: 15px 0;'>La poderosa estación base VoIP DECT DP750 se enlaza hasta con 5 teléfonos DECT DP720 de Grandstream para ofrecer movilidad a los usuarios empresariales y residenciales. Soporta un alcance de 300 metros afuera y 50 metros adentro para dar a los usuarios la libertad de moverse por su espacio de oficina o casa, brindando flexibilidad eficiente. Esta estación base VoIP DECT soporta hasta 10 cuentas SIP y 5 llamadas simultáneas mientras ofrece también conferencia de voz de 3 participantes, audio «full HD» y PoE integrado. Una cuenta SIP compartida en todos los auriculares agregará funciones unificadas perfectamente integradas que dan a los usuarios la capacidad de contestar todas las llamadas sin importar la ubicación en tiempo real. La DP750 es compatible con una variedad de métodos de aprovisionamiento automático y seguridad de cifrado TLS/SRTP/HTTPS. Cuando se enlaza con el teléfono DP720 de Grandstream, la poderosa estación base VoIP DECT DP750 permite a cualquier usuario empresarial o residencial crear una solución VoIP inalámbrica.</p></div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protocolo/Estándares</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 (En trámite)</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Códex de Voz</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>G.711µ-law, G.723.1, G.729A/B, G.726-32, iLBC, G.722, OPUS, G.722.2/AMR-WB (pedido especial), DTMF en banda y fuera de banda (entrada de audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, PLC, AJB</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Funciones de Telefonía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Retención, transferencia, desvío, conferencia de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;'>Directorio descargable (XML, LDAP, hasta 3,000 contactos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Llamada en espera, registro de llamadas (hasta 750 registros) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contestación automática, plan de marcación flexible <li style='margin-bottom: 5px;'>Música en espera, redundancia de servidores y conmutación por error (fail-over)</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso a nivel de usuario y administrador <li style='margin-bottom: 5px;'>Autenticación basada en MD5 y MD5- sess <li style='margin-bottom: 5px;'>Archivo de configuración de 256 bits cifrado con AES <li style='margin-bottom: 5px;'>TLS, SRTP, HTTPS <li style='margin-bottom: 5px;'>802.1x Media Access Control <li style='margin-bottom: 5px;'>Autenticación y cifrado DECT</div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Grupo de Extensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones flexibles cuando múltiples teléfonos comparten la misma cuenta SIP <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo Circular: todos los teléfonos timbran secuencialmente del teléfono que está al lado del que se contestó por última vez <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo Lineal: todos los teléfonos timbran secuencialmente en el orden pre-designado <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo Paralelo: todos los teléfonos timbran al mismo tiempo y después de que uno contesta, los demás teléfonos disponibles pueden hacer llamadas nuevas <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo DID: varios teléfonos pueden llamar en una sola cuenta, pero todas las llamadas entrantes se enrutan a un teléfono</div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/wfuRkDkImtM' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Movilidad total con 5 teléfonos DECT sincronizados
Característica 2	Alcance extendido 300 m exterior para cobertura amplia
Característica 3	10 cuentas SIP con cuenta compartida entre auriculares
Característica 4	Conferencia de audio 3 vías sin servidor adicional
Característica 5	Seguridad empresarial TLS/SRTP/HTTPS integrada
Característica 6	Alimentación PoE para instalación simplificada