



SOITMEX

Estación Convencional de Jalón de Doble Acción, Restablecimiento con Cerradura.

SKU: PSDASP Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Estaciones de Jalón

\$627.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cerradura convencional fiable y segura <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de salida N/O para flexibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para uso intensivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño compacto ahorra espacio <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación fácil y rápida </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Estación de jalón de doble acción <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Contacto N/O (Normalmente Abierto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Lexan duradero <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: 32°F a 120°F (0°C a 49°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 5.5" (Alto) x 4" (Ancho) x 1.44" (Profundo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Requerimiento de fuerza: Máximo 5 lbs (22N) según ADA <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Superficie o semi-encastrado en caja estándar </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL Listed <li style='margin-bottom: 5px;'>C5FM Listed </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje de montaje accesible <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillería de montaje accesible </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble acción: Empujar y jalar <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador visual de activación <li style='margin-bottom: 5px;'>Restablecimiento con llave </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Diseñado para cumplir con múltiples aplicaciones de alarma contra incendios en edificios comerciales, industriales y residenciales. Cumple con los requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) por requerir menos de 5 lbs de fuerza para activación.</p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Compatible con paneles de control convencionales SILENT KNIGHT by Honeywell. El modelo PS-DASP incluye instrucciones bilingües (inglés/español) en la manija de operación.</p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SB-10 Caja de montaje superficial <li style='margin-bottom: 5px;'>BG-TR Anillo decorativo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales de tornillo para conexiones seguras <li style='margin-bottom: 5px;'>Numeración moldeada en los terminales </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación doble acción: empujar y jalar para activación
Característica 2	Contacto N/O para integración flexible con panes de control
Característica 3	Carcasa de Lexan resistente para ambientes de alto tráfico
Característica 4	Fuerza de activación máxima 5 lbs (22N) conforme a ADA
Característica 5	Montaje superficial o semi-encastrado en caja estándar
Característica 6	Texto en relieve con instrucciones y Braille integrados