



Estación de Acoplamiento Doble Bahía / USB 3.0 / SATA III / Clonación Offline / 12 TB / UASP / 12V 3A

SKU: 50854    Marca: UGREEN    Categoría: Discos Duros Mecánicos (HDD)

\$494.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de acoplamiento de doble bahía con interfaz USB 3.0 diseñada para operaciones de clonación y acceso a discos duros SATA sin requerir conexión a computadora host. Equipada con dos conectores SATA III de 15 pines, permite acoplar simultáneamente unidades de 2.5' y 3.5' para tareas de migración de datos, duplicación completa de discos, recuperación independiente de información y transferencia de sistemas operativos de HDD a SSD. El sistema incorpora protocolo UASP que optimiza la tasa de transferencia, logrando velocidades de lectura superiores al estándar USB 3.0 convencional. Los indicadores LED integrados proporcionan retroalimentación visual del estado y progreso durante el proceso de clonación offline. La alimentación mediante adaptador de corriente 12V 3A garantiza estabilidad eléctrica al operar con discos de alta capacidad hasta 12 TB por bahía.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Doble bahía SATA III de 15 pines para discos 2.5' y 3.5'</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte UASP para transferencia acelerada de datos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Velocidad de lectura 70% superior a USB 3.0 estándar</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Clonación offline sin conexión a computadora host</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad máxima 12 TB por bahía</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Indicadores LED para monitoreo de proceso de clonación</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptador de corriente 12V 3A incluido</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cable USB de 1 metro incluido</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz: USB 3.0</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conexión SATA: SATA III de 15 pines (doble bahía)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolo: UASP</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de lectura: 70% más rápida que USB 3.0 estándar</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transferencia: 1 GB en segundos</li><li style='padding: 6px 0;'>Capacidad soportada: hasta 12 TB por bahía</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad de discos: SATA 2.5' y 3.5'</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Adaptador 12V 3A</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicadores: LED para proceso de clonación</li><li style='padding: 6px 0;'>Cable USB: 1 metro</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estación de acoplamiento doble bahía</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador de corriente 12V 3A</li><li style='padding: 6px 0;'>Cable USB de 1 metro</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Clonación offline sin PC para migración de datos segura                         |
| Característica 2 | Protocolo UASP con lectura 70% más rápida que USB 3.0 estándar                  |
| Característica 3 | Indicadores LED para monitoreo visual del proceso de clonación                  |
| Característica 4 | Alimentación dedicada 12V 3A para operación estable con discos grandes          |
| Característica 5 | Compatible con discos SATA 2.5' y 3.5' hasta 12 TB por bahía                    |
| Característica 6 | Transferencia de archivos de 1 GB en segundos para flujos de trabajo eficientes |