



Estación de Alarma de Pánico / Audio Bidireccional / Altavoz 3W Integrado / Micrófono Omnidireccional / 2 Entradas y 2 Salidas de Alarma / IP65 IK08 / Montaje Pared y Empotrado / Exterior Aluminio

SKU: DS-PEA103-K1 Marca: HIKVISION Categoría: Intercomunicadores

\$3,117.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Overview --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 17px; line-height: 1.6; color: inherit; margin: 0 0 20px 0;'>La Caja de Alarma de Pánico con Audio DS-PEA103-K1 de Hikvision es un dispositivo de seguridad profesional diseñado para aplicaciones de emergencia y comunicación bidireccional. Equipado con altavoz integrado de 3W y micrófono omnidireccional, permite comunicación clara entre el centro de gestión y el punto de alarma. Con certificación IP65 e IK08, está construido en aleación de aluminio para resistir condiciones exteriores adversas.</p> </div> <!-- Características Principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Audio bidireccional con centro de gestión para comunicación en emergencias <li style='margin-bottom: 5px;'>Altavoz integrado de 3W con interfaz de audio externa de 3.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Micrófono omnidireccional integrado con alcance de 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;'>2 entradas de alarma y 2 salidas de alarma para dispositivos externos <li style='margin-bottom: 5px;'>Control independiente de luces y sirenas de alarma externas <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de manipulación del dispositivo (tamper-proof) <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 256GB <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación IP65 para protección contra polvo y agua <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación IK08 para resistencia a impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble opción de montaje: superficial y empotrado </div> <!-- Detalles Técnicos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 114 mm × 179 mm × 41.1 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aleación de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 12 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: ≤ 8W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -25°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad operación: 10% a 90% <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: No especificado <li style='margin-bottom: 5px;'>Códigos audio: G.711U/PCM/ADPCM/AAC/OPUS <li style='margin-bottom: 5px;'>Bitrate audio: 16Kbps, 64Kbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Supresión inteligente de ruido </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaces y Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 interfaz audio 3.5 mm para salida externa <li style='margin-bottom: 5px;'>1 interfaz audio 3.5 mm para entrada externa <li style='margin-bottom: 5px;'>2 entradas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>2 salidas de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Ranura Micro SD card (hasta 256GB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 12VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión para luces y sirenas externas </div> </div> <!-- Aplicaciones y Casos de Uso --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones y Casos de Uso</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'> <h4 style='font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Seguridad Perimetral</h4> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Instalación en áreas exteriores para detección de intrusiones y comunicación de emergencia</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'> <h4 style='font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Estacionamientos</h4> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Puntos de pánico y comunicación en parkings subterráneos y exteriores</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);'> <h4 style='font-weight: bold; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Áreas Públicas</h4> <p style='margin: 0; color: inherit; font-size: 14px;'>Parques, plazas y vías públicas donde se requiere comunicación de emergencia</p> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación bidireccional con centro de gestión en emergencias
Característica 2	Micrófono omnidireccional con cobertura de 1 metro de alcance
Característica 3	Altavoz 3W con interfaz de audio externa 3.5 mm
Característica 4	Construcción en aluminio con resistencia IP65 e IK08
Característica 5	2 entradas y 2 salidas de alarma configurables para integración
Característica 6	Ranura MicroSD hasta 256 GB para almacenamiento local