



Estación de Carga y Descarga de Grabaciones Simultanea para 8 Cámaras BodyCam | Compatible con XMRX5, XMRT3S, XMRX5V2

SKU: XMRAB Marca: EPCOM Categoría: Accesorios

\$22,572.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/albamaria/albamaria/bodycams/EPCOM-BODYCAMS.jpg' alt=''> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*> Estación para BodyCam, realiza la descarga de información y carga de batería simultáneamente, la estación se conecta por Ethernet para la descarga de información a el servidor central dedicado (FTP). </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla: Táctil de 12 pulgadas, resolución 1920×1080 <li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria: RAM+ROM, 8GB+128GB <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento: Compatible con 3 discos (opciones de 2TB~12TB) <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de datos: Ranura de acoplamiento de 8 canales con conexión miniUSB. <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Operativo: Android 12.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Software de administración: PMedia software <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla de estado: Muestra información del dispositivo y almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga de archivos: Envío automático de videos al servidor central <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de respaldo: 16GB en 60 minutos (4-6 MB/s) <li style='margin-bottom: 5px;*>Recarga: 8 cámaras en 4h45m (apagado) o 5h (encendido) <li style='margin-bottom: 5px;*>Registro del sistema: Guarda todos los eventos de operación <li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, FCC, RoHS </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de trabajo: -20°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de trabajo: 24/7 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 420mm x 330mm x 220mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 15.5 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: AC 100V-240V, 50/60Hz, 330W <li style='margin-bottom: 5px;*>Red: Puerto RJ-45, 100/1000 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;*>USB: 3 puertos USB 2.0 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla táctil de 12" Full HD <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para 8 cámaras en respaldo/recarga <li style='margin-bottom: 5px;*>Android 12.0 con puerto Ethernet 1GB <li style='margin-bottom: 5px;*>Exportación rápida de datos y recarga <li style='margin-bottom: 5px;*>Carga automática a servidor FTP sin buffer <li style='margin-bottom: 5px;*>Alarma de error de red integrada <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para 3 HDD de almacenamiento local <li style='margin-bottom: 5px;*>Búsqueda y reproducción local de archivos <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño industrial para operación continua </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de conexión: Mini USB <li style='margin-bottom: 5px;*>Si la Bodycam cuenta con conexión USB, por ejemplo el modelo XMRX5V2, XMRT3S, considerar por estación utilizar 8 conectores del modelo XMRABR3PLUG <li style='margin-bottom: 5px;*>El modelo XMRX5V2, solo es compatible con estaciones adquiridas a partir de Febrero del 2025 </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/dlJABRssc-Q' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carga y descarga simultáneas de 8 cámaras sin intervención manual
Característica 2	Transferencia automática de videos a servidor FTP centralizado
Característica 3	Pantalla táctil Full HD de 1920×1080 para monitoreo en campo
Característica 4	Expansión de almacenamiento hasta 36 TB con 3 bahías HDD
Característica 5	Conexión Gigabit Ethernet para respaldo rápido de evidencia
Característica 6	Sistema Android 12.0 con gestión centralizada de archivos