



Estación de Energía Delta Pro Ultra 7.2kW para Respaldo Residencial, Incluye Batería de Litio LFP 6kWh (18kWh Totales), Sincronización para Mayor Potencia, Carga Solar Hasta 4000W, Capacidad de Trabajo Online (0ms)

SKU: EFDPU3BP Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$244,965.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Estación de energía residencial con capacidad base de 6 kWh expandible hasta 18 kWh mediante baterías adicionales. Entrega una salida continua de 7200 W, suficiente para alimentar cargas domésticas completas incluyendo sistemas HVAC, electrodomésticos mayores y equipos de cómputo. Incorpora capacidad de trabajo online con transferencia automática de 0 ms, eliminando interrupciones durante cortes de suministro eléctrico. La entrada solar de 4000 W permite carga rápida mediante arreglos fotovoltaicos, mientras que su diseño apilable facilita la expansión de almacenamiento sin herramientas especializadas. Compatible con múltiples fuentes de energía incluyendo solar, gas y red eléctrica para adaptarse a condiciones variables de suministro.

Características Generales

Capacidad de batería base: 6 kWh (expandible hasta 18 kWh) | Salida nominal: 7200 W | Entrada solar máxima: 4000 W | Transferencia automática: 0 ms (modo online) | Arquitectura apilable para expansión de capacidad | Sincronización para mayor potencia y rendimiento | Compatibilidad con fuentes híbridas: solar, gas y red

Desempeño

Capacidad base: 6 kWh | Capacidad total expandible: 18 kWh | Salida: 7200 W | Entrada solar: 4000 W | Entrada solar máxima del sistema: 5600 W | Latencia de transferencia: 0 ms

Físicas / Eléctricas

Química de batería: Litio LFP | Diseño: Apilable | Expansión: Sincronizable | Contenido del Paquete: Unidad base Delta Pro Ultra | Batería de litio LFP 6 kWh

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad base de 6 kWh expandible hasta 18 kWh con baterías adicionales
Característica 2	Salida de 7200 W para alimentar cargas residenciales completas
Característica 3	Transferencia automática 0 ms sin interrupción de equipos sensibles
Característica 4	Entrada solar de 4000 W para carga rápida mediante paneles fotovoltaicos
Característica 5	Diseño apilable que permite expansión de capacidad en minutos
Característica 6	Compatibilidad con múltiples fuentes: solar, gas y red eléctrica