



Estación de Energía Delta Pro Ultra 7.2kW para Respaldo Residencial, Incluye Batería de Litio LFP 6kWh (30kWh Totales), Sincronización para Mayor Potencia, Carga Solar Hasta 4000W, Capacidad de Trabajo Online (0ms)

SKU: EFDPU5BP Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$378,743.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La estación de energía Delta Pro Ultra es un sistema de respaldo residencial diseñado para operar tanto durante cortes prolongados como en uso diario continuo. Con una capacidad base de 6 kWh expandible hasta 30 kWh, una salida de 7,200 W y entrada solar de 5.6 kW, una sola unidad puede alimentar el consumo completo de un hogar. Su arquitectura apilable permite incrementar almacenamiento y potencia en cuestión de minutos, mientras que la integración con el Smart Home Panel 2 habilita transferencia automática sin interrupción, monitoreo detallado de consumo y optimización de costos energéticos.

Características principales

- Capacidad energética de 6 kWh expandible hasta 30 kWh con baterías de litio LFP
- Salida de 7,200 W para alimentación residencial completa
- Carga solar integrada de hasta 4,000 W (entrada solar máxima 5,600 W)
- Diseño apilable para expansión rápida de almacenamiento
- Sincronización para mayor potencia instantánea entre unidades
- Monitoreo en tiempo real con control remoto vía aplicación
- Transferencia online 0 ms para respaldo ininterrumpido
- Compatibilidad multiformato: solar, gas y red eléctrica
- Especificaciones técnicas
- Capacidad batería 6 kWh (expandible a 30 kWh)
- Potencia salida 7,200 W
- Carga solar máxima 4,000 W (entrada total 5,600 W)
- Tiempo de transferencia 0 ms (online UPS)
- Química de batería Litio LFP (LiFePO₄)
- Expansión
- Diseño apilable modular
- Sincronización Paralelo para mayor potencia
- Control y monitoreo
- Aplicación móvil en tiempo real
- Panel inteligente Smart Home Panel 2 integrado
- Fuentes de carga Solar, gas, red eléctrica

Nota: La capacidad total de 30 kWh requiere la adquisición de baterías de expansión adicionales. El Smart Home Panel 2 puede requerir instalación profesional para integración con el tablero eléctrico residencial.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Expansión modular de 6 a 30 kWh en minutos
Característica 2	Transferencia ininterrumpida 0 ms para equipos sensibles
Característica 3	Monitoreo remoto del consumo eléctrico en tiempo real
Característica 4	Compatibilidad multiformato: solar, gas y red eléctrica
Característica 5	Smart Home Panel 2 para gestión inteligente de carga
Característica 6	Tecnología LFP para mayor durabilidad y seguridad