



Estación de Energía Portátil / 1920 Wh / Salida CA 1000 W (Surge 2000 W) / Batería LiFePO4 / Carga Solar 1000 W / UPS 10 ms / IP30

SKU: EFDL3MA Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$24,106.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La estación de energía portátil DELTA 3 2000 Air de EcoFlow es una solución de respaldo eléctrico diseñada para profesionales que requieren continuidad operativa en campo, instalaciones remotas o entornos donde la red eléctrica es inestable. Integra batería de litio-hierro-fosfato (LiFePO4) con capacidad nominal de 1920 Wh, ofreciendo mayor estabilidad térmica y ciclos de vida extendidos comparados con químicas tradicionales. Su salida de corriente alterna entrega 1000 W continuos con capacidad de pico de 2000 W, permitiendo alimentar equipos de mediana potencia como herramientas, estaciones de trabajo portátiles o sistemas de comunicación. La función UPS con tiempo de transferencia de 10 ms garantiza protección ante cortes de energía para dispositivos sensibles, mientras que la entrada fotovoltaica de hasta 1000 W habilita recarga autónoma mediante paneles solares. El chasis en policarbonato PC/ABS con clasificación ignífuga 5VA y protección IP30 asegura resistencia en condiciones de uso profesional, con nivel de ruido inferior a 44 dB que minimiza interferencia en espacios de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Capacidad nominal: 1920 Wh (19.2 V - 100 Ah)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Química de celda: LiFePO4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Salida CA (descarga): 120 V ~ 60 Hz, 1000 W continuos, pico 2000 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Salida CA modo conectado a red: 800 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Entrada solar máxima: 1000 W (500 W por puerto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Función UPS: tiempo de transferencia 10 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Nivel de ruido: < 44 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Material de carcasa: policarbonato PC/ABS, clasificación ignífuga 5VA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Grado de protección: IP30<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad nominal1920 Wh</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Química de bateríaLiFePO4</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida CA nominal1000 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida CA pico (surge)2000 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida CA modo red800 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Voltaje/frecuencia CA120 V ~ / 60 Hz</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada solar máxima1000 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entrada solar por puerto500 W</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Tiempo transferencia UPS10 ms</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso neto17.5 kg</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Clasificación ignífuga5VA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Grado de protecciónIP30</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Nivel de ruido< 44 dB</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>Identificación del ProductoEF-DL3-MA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>ModeloEF-DL3-MA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>SerieDELTA 3 Air</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;*>MarcaEcoFlow</div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	UPS con transferencia 10 ms para equipos sensibles
Característica 2	Carga solar hasta 1000 W para autonomía energética
Característica 3	Batería LiFePO4 con mayor durabilidad y seguridad térmica
Característica 4	Operación silenciosa bajo 44 dB para entornos de trabajo
Característica 5	Construcción PC/ABS con clasificación ignífuga 5VA
Característica 6	Peso 17.5 kg para transporte profesional entre sitios