



Estación de Energía Portátil / 256 Wh LFP / Inversor Onda Sinusoidal Pura 300 W / Panel Solar 200 W / USB-C 60 W / IP67 / Wi-Fi

SKU: KITEFR60015113 Marca: UGREEN Categoría: UPS / No Break

\$5,661.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div class='container my-5'><div class='row'><div class='col-12 text-center'><h2 style='font-size: 2rem; font-weight: bold; color: #009639;'>KIT DE ENERGÍA: A PORTÁTIL ECOFLOW RIVER 2 + PANEL SOLAR 100 W</h2><p style='font-size: 1.1rem; color: #333;'>Solución portátil de energía con carga solar eficiente y panel solar plegable de100W de alta conversión para respaldo en exteriores, emergencias y movilidad.</p></div><div class='row g-4 my-4 justify-content-center' style='display: flex; flex-wrap: wrap;'><div class='col-12 col-md-6' style='width: 50%; padding: 10px;'>
</div><div class='col-12 col-md-6' style='width: 50%; padding: 10px;'>
</div><div class='border border-2 rounded mb-3' style='border-color: #009639 !important;' open=''><summary class='cursor-pointer text-white px-4 py-2 font-bold rounded' style='border-radius: .25rem .25rem 0 0 !important; background-color: #009639 !important;'>Descripción General</summary><div class='p-4 bg-gray-50'><p class='text-lg leading-relaxed'>El kit compuesto por la EcoFlow RIVER 2 y el panel solar portátil UGREEN modelo 15113 proporciona una solución de energía portátil ideal para respaldo eléctrico, actividades al aire libre, monitoreo, camping y alimentación de dispositivos electrónicos en zonas sin acceso a la red comercial.</p><p class='text-lg leading-relaxed'>La estación de energía integra una batería de químicamica ultra-segura LFP de larga duración con capacidad de256 Wh y una salida AC de onda sinusoidal pura de300 W continuos. El panel solar portátil de100W maximiza la recarga eficiente en exteriores gracias a su sobresaliente eficiencia de conversión de hasta el23%, rindiendo de forma óptima incluso en días nublados.</p></div><div class='border border-2 rounded mb-3' style='border-color: #009639 !important;' open=''><summary class='cursor-pointer text-white px-4 py-2 font-bold rounded' style='border-radius: .25rem .25rem 0 0 !important; background-color: #009639 !important;'>Características Principales de la Estación de Energía</summary><div class='p-4 bg-gray-50'><ul class='list-disc pl-6 space-y-1'>Capacidad de batería: 256 Wh (20Ah 12.8V).Tecnología de batería: LFP battery (LiFePO4).Vida útil: prolongada.Máximo de capacidad tras 3000 ciclos completos de uso.Salida AC limpia: 300 W totales continuos de onda sinusoidal pura (con picos de hasta 600 W).Carga solar integrada: Entrada solar nativa que admite un rango de 11-30V a 8A, con un máximo de 110W.Salida USB-C avanzada: Puerto USB-C bidireccional (entrada/salida) de hasta 60 W Max.Puertos USB-A dedicados: Dos salidas USB-A de 5V - 2.4A (12W Max por puerto).Conectividad inteligente: Gestión remota mediante redes Wi-Fi de 2.4G y Bluetooth mediante la aplicación móvil.Diseño: transportable y ligero.Peso ultracompacto de aproximadamente 3.5 kg (7.8 lbs).</div><div class='p-4 bg-gray-50'><ul class='list-disc pl-6 space-y-1'>Potencia nominal de salida: 100W continuos.Eficiencia de conversión: premium.Convierte hasta un 23% de la energía del sol en electricidad, rindiendo de forma óptima en días nublados.Tipo de conector industrial: interfaz de conexión estándar.Compatibilidad: portátil y plegable.Celdas monocristalinas con asa ergonómica para transportarlo de manera cómoda como un maletín.Alineación solar inteligente: equipado con heliostato óptico automático para capturar la luz solar directa.Soporte ajustable integrado: patas traseras regulables a diferentes ángulos para maximizar la captación de luz diurna.Protección ante la intemperie.Fabricado con tecnología avanzada y material ETFE resistente a arañazos con certificación IP67 contra salpicaduras.Contenido completo en paquete: Incluye cable XT60 hembra a hembra (2 m) y cable adaptador XT60 hembra a MC4 (1.5 m).</div><div class='border border-2 rounded mb-3' style='border-color: #009639 !important;' open=''><summary class='cursor-pointer text-white px-4 py-2 font-bold rounded' style='border-radius: .25rem .25rem 0 0 !important; background-color: #009639 !important;'>Especificaciones Técnicas</summary><div class='grid grid-cols-2 gap-4 p-4 bg-gray-50'><div style='width: 50%; float: left; padding-right: 20px;'><h3 class='text-lg font-semibold mb-2' style='color: #009639;'>EcoFlow RIVER 2</h3><ul class='list-disc pl-6 space-y-1'>Modelo: EFR600Capacidad nominal: 256 WhSalida AC: 300W continuos (Pico 600W), 120V~50Hz/60HzEntrada Solar (XT60): 11-30V - 8A, 110W Máximo.Salida USB-C: 5/9/12/15/20V 3A, 60W Máximo.Salida USB-A: 5V - 2.4A, 12W Máximo por puerto.Salida DC: 12.6V - 8A, 100W Máximo.Dimensiones (Plegado): 245 × 215 × 145 mmPeso neto: aproximadamente 3.5 kg (7.8 lbs)</div><div style='width: 50%; float: left;'><h3 class='text-lg font-semibold mb-2' style='color: #009639;'>Panel Solar UGREEN 15113</h3><ul class='list-disc pl-6 space-y-1'>Potencia nominal: 100WWattaje: Hasta un 23%Protección ambiental: IP67Voltaje de trabajo (\$V_{mp}\$): 19 VCorriente de trabajo (\$I_{mp}\$): 10.5 AVoltaje de circuito abierto (\$V_{oc}\$): 24 VCorriente de cortocircuito (\$I_{sc}\$): 11 ADimensiones (Plegado): 64 × 54 × 7 cmDimensiones (desplegado): 238 × 54 × 3.1 cmTemperatura de operación: 10 °C a 60 °C</div></div><div class='p-4 bg-gray-50'><p>Respaldo Portátil Ligero</p><p>Una solución de solo 3,5 kg ideal para cortes de energía imprevistos, respaldo de equipos esenciales en campo y aplicaciones móviles.</p></div><div class='col-12 col-md-4' style='width: 33.33%; float: left; box-sizing: border-box; padding: 10px;'><div class='p-3 bg-gray-100 border border-2 rounded shadow h-100 text-center' style='border-color: #009639 !important;'><h4 style='color: #009639; font-weight: 600;'>Respaldo Portátil Ligero</h4><p>Una solución de solo 3,5 kg ideal para cortes de energía imprevistos, respaldo de equipos esenciales en campo y aplicaciones móviles.</p></div><div class='p-3 bg-gray-100 border border-2 rounded shadow h-100 text-center' style='border-color: #009639 !important;'><h4 style='color: #009639; font-weight: 600;'>Carga Fotovoltaica Premium</h4><p>Panel solar monocristalino de alta eficiencia de 200 W con hasta 23% de conversión de energía y heliostato óptico integrado [cite: 884, 885, 887, 888, 906].</p></div><div class='col-12 col-md-4' style='width: 33.33%; float: left; box-sizing: border-box; padding: 10px;'><div class='p-3 bg-gray-100 border border-2 rounded shadow h-100 text-center' style='border-color: #009639 !important;'><h4 style='color: #009639; font-weight: 600;'>Diseño resistente IP67</h4><p>Solución armada para exteriores con panel plegable IP67 protegido en ETFE duradero ante arañazos y salpicaduras.</p></div></div></div><div style='clear: both;'>
</div><div class='container my-5 text-center'><h2 style='font-size: 1.8rem; font-weight: 600; color: #009639;'>Energía portátil y respaldo donde lo necesite</h2><p style='font-size: 1.1rem; color: #333;'>El kit EcoFlow RIVER 2 + Panel Solar UGREEN 100W ofrece una solución compacta, duradera y eficiente para mantener sus dispositivos siempre energizados bajo el sol</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Batería LFP de larga duración con 3000 ciclos de vida útil
Característica 2	Recarga solar eficiente con panel plegable de 100 W
Característica 3	Estructura ultraligera para transporte en campo y emergencias
Característica 4	Protección IP67 contra polvo e inmersión en exteriores
Característica 5	Monitoreo remoto de carga y consumo mediante Wi-Fi
Característica 6	Puerto USB-C PD de 60 W para carga rápida de laptops

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 18:01