



Estación de Energía Portátil / 3072 Wh / Salida 3600 W (Surge 7200 W) / Batería LiFePO4 / Carga 0-80% en 89 min / UPS 10 ms / ≤25 dB

SKU: EFDL3U Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$48,010.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estación de energía portátil de alta capacidad diseñada para entornos profesionales que requieren respaldo crítico sin interrupciones. Integra batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4) de 3072 Wh con salida continua de 3600 W y capacidad de pico de arranque de 7200 W. Incorpora sistema UPS con tiempo de transferencia de 10 ms y tecnología HID para protección de equipos sensibles. La arquitectura X-Stream permite recuperar el 80% de carga en 89 minutos desde corriente alterna, mientras que el modo X-Boost extiende la potencia útil hasta 4600 W para cargas de mayor demanda. El sistema de gestión de batería protege contra sobrevoltaje, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, baja temperatura, bajo voltaje y sobrecorriente. Operación silenciosa a ≤25 dB con carga de 600 W y control remoto mediante aplicación con conectividad Wi-Fi y Bluetooth.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de batería: 3072 Wh, tecnología LiFePO4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de salida continua: 3600 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de pico (surge): 7200 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia extendida X-Boost: hasta 4600 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de carga 0-80%: 89 minutos (CA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>UPS: tiempo de transferencia 10 ms con HID<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Nivel de ruido: ≤25 dB a 600 W de carga<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conectividad: Wi-Fi, Bluetooth, aplicación móvil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Sistema de protección: sobrevoltaje, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito, baja temperatura, bajo voltaje, sobrecorriente<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 3072 Wh<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Química: LiFePO4<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida continua: 3600 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Surge: 7200 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>X-Boost: 4600 W<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carga 0-80%: 89 min<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS transferencia: 10 ms<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ruido: ≤25 dB @ 600 W<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección y Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>UPS: 10 ms + HID<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección BMS: 7 capas<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sobrevoltaje<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sobrecarga<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sobretemperatura<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cortocircuito<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Baja temperatura<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bajo voltaje<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sobrecorriente<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control: App, Wi-Fi, Bluetooth<div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Estación de energía EcoFlow DELTA 3 ULTRA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de carga CA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable de carga para automóvil<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable DC5521 a DC5525<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Manual de usuario<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tarjeta de garantía</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	UPS de 10 ms con HID para equipos sensibles sin interrupciones
Característica 2	Expansión de capacidad con baterías adicionales LiFePO4
Característica 3	Control remoto completo vía app con Wi-Fi y Bluetooth
Característica 4	Sistema de protección integral: sobrevoltaje, sobrecarga, sobretemperatura, cortocircuito
Característica 5	Nivel de ruido 725 dB a 600 W para operación silenciosa en entornos de trabajo
Característica 6	Tecnología X-Boost para potencia sostenida de hasta 4600 W