Estación de Energía Portátil Delta 3 1024Wh Litio LFP / 6 AC 1800 W (Max. 2600W con X-Boost) / 4 USB-C 100W / Capacidad para Aumentar Respaldo / Cargador de Coche 10A a 12.6V / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 500W Max.

SKU: EFD3 Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

$16,549.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

EcoFlow DELTA 3 va más allá de ser solo una batería. Es una fuente de seguridad energética que transforma tu hogar en un refugio protegido ante cortes de luz, también te da la libertad de llevar contigo un poderoso reservorio de energía, capaz de alimentar cualquier dispositivo en cualquier lugar en el que te encuentres. No se trata solo de almacenar energía, se trata de tener un compañero portátil, seguro y versátil que se adapte a tus necesidades, ya sea en tu hogar en una caravana, en una tienda de campaña o en cualquier destino que desees explorar. <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_YQbsiPE8to' allowfullscreen=''> </iframe> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><h1 style='text-align: center; font-size: 24px; color: #3598db; margin: 0 0 30px 0;'>Especificaciones</h1> Características Generales <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 1024 Wh
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos de vida útil: 4000 ciclos a más del 80%
<li style='margin-bottom: 5px;'>Química de la batería: LiFePo4
<li style='margin-bottom: 5px;'>Batería Adicional: Admite una batería adicional DELTA 3 o una batería adicional DELTA MAX
<li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad: Wi-Fi & Bluetooth
<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 202 × 397.6 × 283.6 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Neto: 12.5 kg (27.6 lbs) Puertos de Salida <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de CA: 6 salidas, Onda sinusoidal pura, 1800W totales (sobrecarga: 3600W), 120V (50Hz/60Hz)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost: 2600W
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas USB-A: 2 puertos, QC3.0, 18W máx. por puerto, 36W totales
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas USB-C: 4 puertos, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W máx. por puerto, 200W totales
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alimentación para coche: 1 puerto, 12.6V, 10A, 126W máx.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salida DC5521: 2 puertos, 12.6V, 3A, 38W máx. por puerto Puertos de Entrada <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Carga de CA X-Stream: 1500W máx.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de entrada de CA: 100~120V 50Hz/60Hz
<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga mediante energía solar: 11-60V, 15A, 500W máx.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga de CC: 1100W
<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga en vehículo: Admite batería de 12V/24V, Valor predeterminado: 8A Tipo de Protecciones <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Sobretensión
<li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecarga
<li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecalentamiento
<li style='margin-bottom: 5px;'>Cortocircuito
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura baja
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión baja
<li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecorriente <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EFD330/216293-aj-ecoflow-wyoming-12.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 22px; color: #3598db; margin: 0;'>MENÚ EXPANDIBLE</h2> MONITOREO <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EFD330/216293-monitoreo.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'> Control desde cualquier lugar Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 3 desde cualquier lugar mediante Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con facilidad. Características del Bluetooth y Wi-Fi Wi-Fi: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Gama de frecuencia: 2412-2472 MHz
<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de salida: 18.24 dBm Bluetooth: <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Gama de frecuencia: 2402-2480 MHz
<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de salida: 7.46 dBm TIEMPO DE RESPALDO <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; color: inherit;'>Energía para casi todo.</h3> La salida de CA de 1800W permite alimentar más del 90% de los aparatos de tu hogar. Es decir, el microondas, la nevera o incluso la cafetera estarán respaldadas en caso de apagón o bien, prueba conectar hasta 13 dispositivos a la vez cuando te reúnas con la familia alrededor de la mesa. A diferencia de otras marcas, DELTA 3 puede evitar la sobrecarga de dispositivos de hasta 2600W gracias a la tecnología X-BOOST. <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EFD330/216293-tiempos_de_respaldo.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'> CONTENIDO <h3 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 20px; color: inherit;'>DELTA 3</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1x DELTA 3
<li style='margin-bottom: 5px;'>1x Cable de carga de CA
<li style='margin-bottom: 5px;'>Manual de usuario
<li style='margin-bottom: 5px;'>Guía de inicio rápido de la aplicación
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta de garantía *El cable de carga solar a XT60 solo se incluye con la compra de paneles solares portátiles EcoFlow. <img src='https://ftp3..mx/usuarios/imagenes_syscom/AI/agente/upload_1781130569385_n4sa1g.png' style='width: 300px;' class='fr-fic fr-dib' error='false' mensaje=''>
 <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 22px; color: #3598db; margin: 0 0 20px 0;'>CARACTERÍSTICAS DESTACADAS</h2><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/EFD330/216293-características_efd.jpg' alt='' class='fr-fic fr-dii'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Capacidad de 1024 Wh para energía duradera**
Característica 2	**4000 ciclos de vida útil a más del 80%**
Característica 3	**Batería LiFePO4 para seguridad y estabilidad**
Característica 4	**6 salidas CA sinusoidal pura, 1800W totales**
Característica 5	**4 USB-C de 100W, 200W totales**
Característica 6	**Carga solar hasta 500W con entrada MPPT**