



Estación de Energía Portátil Delta 3 1536Wh Litio LFP / 6 AC 1800 W (Max. 3600W) / 2 USB-C 100W / Capacidad para Aumentar Respaldo / Cargador de Coche 10A a 12.6V / Conectividad WiFi y Bluetooth (App) / Carga Solar 500W Max.

SKU: EFD31500 Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

\$22,366.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción introductoria --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; font-size: 16px; margin: 15px 0; color: inherit;'> EcoFlow DELTA 3 va más allá de ser solo una batería. Es una fuente de seguridad energética que transforma tu hogar en un refugio protegido ante cortes de luz, también te da la libertad de llevar contigo un poderoso reservorio de energía, capaz de alimentar cualquier dispositivo en cualquier lugar en el que te encuentres. </p> <p style='text-align: center; font-size: 16px; margin: 15px 0; color: inherit;'> No se trata solo de almacenar energía, se trata de tener un compañero portátil, seguro y versátil que se adapte a tus necesidades, ya sea en una caravana, en una tienda de campaña o en cualquier destino que desees explorar. </p> </div> <!-- Video YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/_YQbsiPE8to' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Especificaciones --> <h1 style='text-align: center; font-size: 24px; color: #3598db; margin-bottom: 30px;'>Especificaciones</h1> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 1536 Wh <li style='margin-bottom: 5px;'>Ciclos de vida útil: 3000 ciclos a más del 80% <li style='margin-bottom: 5px;'>Química de la batería: LiFePo4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería Adicional: Admite una batería adicional DELTA 2 o una batería adicional DELTA MAX <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectividad: Wi-Fi & Bluetooth <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 15.7"x8.3"x11" / 400x211x281 (mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Neto: 27 lbs / 12Kg </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Generales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de CA: 4 salidas, Onda sinusoidal pura, 1800W totales (máximo: 2700W), 120V (50Hz/60Hz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de los dispositivos compatibles con X-Boost: 2400W <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas USB-A: 2 puertos, 5V, 2.4A, 12W máx. (por puerto), 24W totales <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga rápida USB-A: 2 puertos, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A 18W máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas USB-C: 2 puertos, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de alimentación para coche: 1 puerto, 12.6V, 10A 126W máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida DC5521: 2 puertos, 12.6V, 3A, 38W como máx. por puerto </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos de Entrada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de entrada de CA: 100~120V 50Hz/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga mediante energía solar: 11-60V, 15A, 500W máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga de CC: 1100W <li style='margin-bottom: 5px;'>Carga en vehículo: Admite batería de 12V/24V, Valor predeterminado: 8A </div> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tipo de Protecciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecalentamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Cortocircuito <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura baja <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión baja <li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecorriente </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Imagen --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Características destacadas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; color: #3598db; margin-bottom: 20px;'>CARACTERÍSTICAS DESTACADAS</h2> <div style='display: flex; justify-content: center;'> </div> </div> <!-- Sección de contenido adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; color: #3598db; margin-bottom: 20px;'>MONITOREO</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 200px;'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 250px;'> <p style='text-align: center; font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 15px 0; color: inherit;'>Control desde cualquier lugar</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 15px 0; color: inherit;'>Utiliza la aplicación EcoFlow para controlar tu DELTA 2 desde cualquier lugar mediante Wi-Fi. Conéctate por Bluetooth cuando no tengas conexión a la red. En ambos casos puedes comprobar datos de carga, personalizar la configuración y ajustar la velocidad de carga con facilidad.</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; font-weight: bold; margin: 15px 0; color: inherit;'>0.071 W</p> <p style='font-size: 14px; font-weight: bold; margin: 15px 0; color: inherit;'>Bluetooth</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Gama de frecuencia: 2412-2462 Mhz / 2422-2452 Mhz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de salida: 0.071 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Gama de frecuencia: 2402-2480 Mhz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de salida: 0.005 W </div> </div> <!-- Sección de tiempo de respaldo --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; color: #3598db; margin-bottom: 20px;'>TIEMPO DE RESPALDO</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 200px;'> </div> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 250px;'> <p style='text-align: center; font-size: 18px; font-weight: bold; margin: 15px 0; color: inherit;'>Energía para casi todo.</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 15px 0; color: inherit;'>La salida de CA de 1800W permite alimentar más del 90% de los aparatos de tu hogar. Es decir, el microondas, la nevera o incluso la cafetera estarán respaldadas en caso de apagón o bien, prueba conectar hasta 13 dispositivos a la vez cuando te reúnas con la familia alrededor de la mesa. A diferencia de otras marcas, DELTA 2 puede evitar la sobrecarga de dispositivos de hasta 2400W gracias a la tecnología X-BOOST.</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 15px 0; color: inherit;'>2 USB-C 100W para carga rápida</p> <p style='text-align: center; font-size: 14px; margin: 15px 0; color: inherit;'>Carga solar de hasta 500W</p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de 1536 Wh para energía duradera
Característica 2	3000 ciclos de vida útil a más del 80%
Característica 3	Batería LiFePO4 para seguridad y estabilidad
Característica 4	4 salidas CA sinusoidal pura, 1800W totales
Característica 5	2 USB-C 100W para carga rápida
Característica 6	Carga solar de hasta 500W