



SKU: EFD-500 Marca: ECOFLOW Categoría: Estaciones de Energía Portables

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

recreacionales, trabajos profesionales y gestión de energía inteligente, también de que es capaz de reducir las facturas eléctricas y mucho más. La capacidad de Delta Pro comienza a partir de los 3.6kWh. Disfruta de suficiente capacidad para horas de uso intensivo. </p>
<!-- Video -->
<div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 20px 0;'>
<iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ozV5Uj0_BM?si=pyeOF8y8hOp-pXDV' allowfullscreen='</iframe>
</div>
<!-- Titulo de especificaciones -->
<h1 style='text-align: center; font-size: 24px; color: #3598db; margin-bottom: 30px;'>Especificaciones</h1>
<!-- Sección de cards -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>
<!-- Características Generales -->
<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #3598db;'>Características Generales</div>
<div style='padding: 15px; color: inherit;'>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: 3600 Wh
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso Neto: 45Kg
<li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos de Salida -->
<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #3598db;'>Puertos de Salida</div>
<div style='padding: 15px; color: inherit;'>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de CA: 5 salidas, Ona sinusoidal pura, 3600W totales (máximo: 7200W), 120V (60Hz)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas USB-C: 2 puertos, 5V, 2.4A, 12W (máximo por puerto), 24W totales
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas USB-A: 2 puertos, 5V, 2.4A 9V, 2A 12V, 1.5A / 18W máx.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas de Alimentación para coche: 1 puerto, 12.6 v, 10A 126 W máx.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas DC5521: 2 puertos, 12.6V, 3A, 38W como máx. por puerto.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos de Entrada -->
<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #3598db;'>Puertos de Entrada</div>
<div style='padding: 15px; color: inherit;'>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de entrada de CA: 120V~ 1800W max 50Hz/60Hz, 15A
<li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de CA: 100-120V~15A
<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga mediante energía solar: 11-150V, 15 A, 1600W máx.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Carga en vehículo: Admite batería de 12V/24V, Valor predeterminado: 8A
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Protecciones -->
<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: #3598db;'>Tipo de Protecciones</div>
<div style='padding: 15px; color: inherit;'>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
<li style='margin-bottom: 5px;'>Sobretensión
<li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecarga
<li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecalentamiento
<li style='margin-bottom: 5px;'>Cortocircuito
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura baja
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión baja
<li style='margin-bottom: 5px;'>Sobrecorriente
<li style='margin-bottom: 5px;'>Imagen destacada -->
<div style='margin: 10px 0;'>

</div>
<div style='text-align: center; font-size: 18px; color: #3598db; margin: 30px 0 15px 0;'>MENÚ EXPANDIBLE</div>
<!-- Sección Tiempos de Respaldo -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>
<div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: #3598db;'>Bloque 1 -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>
<div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: #3598db;'>Bloque 2 -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>
<div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: #3598db;'>Bloque 3 -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>
<div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: #3598db;'>Bloque 4 -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>
<div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: #3598db;'>Bloque 5 -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>
<div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: #3598db;'>Bloque 6 -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>
<div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: #3598db;'>Bloque 7 -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>
<div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: #3598db;'>Bloque 8 -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>
<div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: #3598db;'>Bloque 9 -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>
<div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: #3598db;'>Bloque 10 -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'>
<div style='font-weight: bold; font-size: 16px; color: #3598db;'>Bloque 11 -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; min-width: 280px;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border

ESPECIFICACIONES

Característica 1	3500 ciclos de vida útil manteniendo 80% de capacidad
Característica 2	Expansión modular hasta 10.8 kWh con baterías adicionales
Característica 3	Control remoto completo mediante aplicación móvil
Característica 4	Carga solar rápida de 1600W para autonomía off-grid
Característica 5	Salida AC de 3600W con picos de 7200W para equipos exigentes
Característica 6	Cargador de vehículo 10A a 12.6V para emergencias automotrices