



Estación de Intercomunicación SIP con Wi-Fi 6, Bluetooth y Control Total para Agendamiento de Salas y Edificios Inteligentes (Color Negro)

SKU: GSC-3575 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Audio/Video Porteros IP

\$4,127.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <h2 style="text-align: center; font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Estación de control e intercomunicador HD GSC3575</h2> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-top: 25px;"> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;">Los GSC3574 y GSC3575 son potentes estaciones de intercomunicación y control de instalaciones diseñadas para proporcionar un dispositivo especializado para gestionar las comunicaciones de las instalaciones, el acceso a las puertas, seguridad, control de amenidades en edificios inteligentes y automatizados, y más. Estos dispositivos se pueden montar en la pared como una solución para un fácil control de puertas, comunicación por intercomunicador y voceo, gestión de cámaras de seguridad, gestión de salas de conferencias con integración de UCM y compatibilidad con UC en toda la instalación.</p> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;">Los GSC3574 y GSC3575 funcionan con Android™ versión 13 y son compatibles con todas las aplicaciones de iluminación, HVAC, programación y oficinas inteligentes similares en Google Play Store. Estas estaciones de control de instalaciones cuentan con una pantalla táctil capacitiva LCD de 7 pulgadas, audio HD bidireccional dúplex completo y brindan conectividad de red flexible a través de soporte integrado de Wi-Fi 6 de doble banda y un puerto de red de 100 Mbps con PoE.</p> <p style="text-align: justify; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;">Están diseñados para integrarse perfectamente con toda la gama de productos de Grandstream, incluida la serie GDS de soluciones de acceso a puertas, gestión de cámaras de intercomunicación y voceo de la serie GSC, y más. Gracias a un potente conjunto de funciones versátiles, una interfaz fácil de usar y una conectividad de red flexible, los modelos GSC3574 y GSC3575 son ideales para cualquier entorno que monitoree y controle activamente el acceso a las instalaciones, la comunicación, la seguridad y las soluciones de oficina inteligente.</p></div> <div style="margin: 30px 0;"> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 30px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Protocolos/Estándares</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">SIP RFC3261 <li style="margin-bottom: 5px;">TCP/IP/UDP <li style="margin-bottom: 5px;">RTP/RTCP <li style="margin-bottom: 5px;">HTTP/HTTPS <li style="margin-bottom: 5px;">ARP <li style="margin-bottom: 5px;">ICMP <li style="margin-bottom: 5px;">DNS (registro, SRV, NAP-TR) <li style="margin-bottom: 5px;">DHCP <li style="margin-bottom: 5px;">PPPoE <li style="margin-bottom: 5px;">SSH <li style="margin-bottom: 5px;">TFTP <li style="margin-bottom: 5px;">NTP <li style="margin-bottom: 5px;">STUN <li style="margin-bottom: 5px;">SIMPLE <li style="margin-bottom: 5px;">LLDP-MED <li style="margin-bottom: 5px;">LDAP <li style="margin-bottom: 5px;">TR-069 <li style="margin-bottom: 5px;">802.1x <li style="margin-bottom: 5px;">TLS <li style="margin-bottom: 5px;">SRTP <li style="margin-bottom: 5px;">IPV6 <li style="margin-bottom: 5px;">Open VPN </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas y de Conectividad</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla táctil capacitiva TFT LCD de 7" 1024x600 <li style="margin-bottom: 5px;">Memoria: 2GB de RAM, 8GB de memoria flash en eMMC <li style="margin-bottom: 5px;">Wi-Fi: Sí, Wi-Fi 6 de doble banda 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz y 5 GHz) <li style="margin-bottom: 5px;">Bluetooth: Sí, Bluetooth 5.0 integrado <li style="margin-bottom: 5px;">Puertos auxiliares: 1 puerto USB 2.0 tipo A, 1 ranura para tarjeta micro SD (permite un máximo de 512 GB) <li style="margin-bottom: 5px;">Funcionalidades y Seguridad <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada de alarma: 8 canales, 6 entradas de alarma, 2 entradas de voltaje de alarma <li style="margin-bottom: 5px;">Salida de alarma: 2 relés, máx. 125 V CA/0.5 A o 30 V CC/2 A, normalmente abierto o normalmente cerrado <li style="margin-bottom: 5px;">Color del dispositivo: GSC3574: Blanco; GSC3575: Negro <li style="margin-bottom: 5px;">Códex y capacidades de voz: G.711µ/a, G.722 (banda ancha), G.726-32, iLBC, Opus, G.729A/B, en banda y fuera de banda, DTMF (en audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC, ANS <li style="margin-bottom: 5px;">Decodificadores y capacidades de video: Transmisión H.264 BP/MP/HP y M-JPEG, resolución de video de hasta 720p, velocidad de cuadros de hasta 30 fps, velocidad de bits de hasta 2 Mbps <li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad: Arranque y datos seguros, imágenes dobles para una alta confiabilidad, contraseña de administrador aleatoria, contraseñas de nivel de usuario y administrador, autenticación basada en MD5 y MD5-sess, archivo de configuración seguro basado en AES de 256 bits, SRTP, TLS, control de acceso a medios 802.1x </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funciones de telefonía</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">6 cuentas SIP, retención, llamada en espera, registro de llamadas, respuesta automática, etc. <li style="margin-bottom: 5px;">Aplicaciones de muestra: Aplicaciones locales: Contactos, Historial de llamadas, Configuración, Correo de voz, Administrador de archivos. API/SDK disponible para permitir la integración con productos de sistemas de puertas de terceros <li style="margin-bottom: 5px;">Sistema operativo: Android 13 <li style="margin-bottom: 5px;">Audio HD: Sí, altavoces duales compatibles con audio de banda ancha y reproducción de medios en estéreo, un micrófono integrado para una mejor calidad de voz, cancelación de eco acústico <li style="margin-bottom: 5px;">QoS: QoS de Capa 2 (802.1Q, 802.1p), 802.11e y Capa 3 (ToS, DiffServ, MPLS) <li style="margin-bottom: 5px;">Multi lenguaje: Inglés, alemán, italiano, francés, español, portugués, ruso, polaco, hebreo, checo, holandés, turco, sueco, ucraniano, árabe, chino, coreano, japonés y más </div> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Adicionales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Actualización/Aprovisionamiento: Actualización de firmware a través de TFTP/HTTP/HTTPS, aprovisionamiento masivo mediante TR-069 o archivo de configuración XML cifrado con AES, carga manual, actualización de tarjeta SD, actualización USB <li style="margin-bottom: 5px;">Energía y eficiencia energética: Entrada de CC de 2 pines: 12 V CC/1.5 A PoE integrado: IEEE 802.3af Clase 3, consumo de energía <13 W <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura y humedad: Operación: 0 °C a 40 °C, Almacenamiento: -10 °C a 60 °C, Humedad: 10 % a 90 % sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Características físicas: Peso de la unidad: 408 g; Peso del paquete: 729 g, Tamaño de la unidad: 182 mm x 122 x 26.2, Tamaño de la caja: 230 mm x 154 x 67 <li style="margin-bottom: 5px;">Contenido del paquete: Unidad GSC3574/GSC3575, guía de instalación rápida, soporte de montaje en pared de 0°, soporte de montaje en pared/sobremesa de 20°, cinta adhesiva, 6* anclajes expansores y 8* tornillos <li style="margin-bottom: 5px;">Cumplimiento: FCC, CE, RCM, EAC </div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Intercomunicador HD con voceo integrado para comunicaciones de instalaciones
Característica 2	Control de acceso a puertas con gestión centralizada de seguridad
Característica 3	Gestión de salas de conferencias con integración UCM
Característica 4	Automatización de edificios inteligentes con apps Android 13
Característica 5	6 entradas y 2 salidas de alarma para monitoreo de eventos
Característica 6	Montaje en pared para control simplificado de amenidades