



Estación De Jalón Convencional De Acción Simple (0600-01200) (incluye varilla de vidrio)

SKU: HPS-SAH Marca: HOCHIKI Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$791.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <div style='width: 100%;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Código Producto: 0600-01200</p> </div> <div style='width: 100%;'> <p style='font-size: 14px; color: inherit; text-align: justify;'>Las estaciones de extracción de la serie HPS Hochiki America's Models están disponibles en seis modelos. Cada modelo está construido con una carcasa de fundición sólida y viene en rojo brillante. La placa del interruptor posterior es de acero chapado. El interruptor eléctrico está clasificado para una clasificación de contacto normalmente abierto de 10 Amps a 120 VDC. Todos los modelos están conectados a través de conexiones de bloque de terminales.</p> </div> <div style='width: 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor cerrado con varilla de vidrio (incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>10 Amps a 120 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en: Acción única, Acción dual y Acción dual en español (HPS-DAH / S) <li style='margin-bottom: 5px;'>UL, CSFM Listado <li style='margin-bottom: 5px;'>Hecho en EE.UU. <li style='margin-bottom: 5px;'>Una acción <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye varilla de vidrio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Restablecimiento con llave allen. <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción de Metal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Salida: N/O <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 101 x 139 x 36.5 mm. </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de fundición sólida para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Interruptor con contacto normalmente abierto para circuitos convencionales
Característica 3	Restablecimiento con llave Allen para operación controlada
Característica 4	Conexión por bloque de terminales para instalación ordenada
Característica 5	Varilla de vidrio incluida para operación inmediata
Característica 6	Certificación UL y CSFM para cumplimiento normativo