



Estación de Jalón convencional de simple acción Con cerradura

SKU: PSSA Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$572.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales

- Incluye cerradura de seguridad incorporada
- Tipo de salida: Normalmente abierta (N/O)
- Diseño compacto y ergonómico
- Compatible con sistemas de control estándar
- Fácil instalación y mantenimiento

Especificaciones Técnicas

- Dimensiones: 5-1/2" (13.97 cm) de alto, 4" (10.16 cm) de ancho, 1-7/16" (3.65 cm) de profundidad
- Temperatura de operación: 32°F a 120°F (0°C a 49°C)
- Rango de voltaje: 0.25 A@ 30 VAC/VDC
- Material: Lexan (polycarbonato) rojo
- Indicación visual: Condición activada visible automáticamente

Certificaciones

- UL Listed
- CSFM Listed
- Cumple con ADA (fuerza máxima de 5 lbs para activación)
- Modelos Disponibles

PS-SA: Acción simple con conexiones 'pigtail' y cerradura con llave

- PS-DA: Acción doble con conexiones de tornillo y cerradura con llave
- PS-DAH: Acción doble con cerradura hexagonal
- PS-DALOB: Acción doble para uso exterior con caja y empaque sellador
- PS-DASP: Acción doble con instrucciones en inglés y español

Montaje superficial en caja SB-10

- Montaje semi-empotrado en caja eléctrica estándar de una/ganga doble o cuadrada de 4"
- Diseñado para cumplir con ADA y requisitos locales

Identificación Visual

- Palabra 'FIRE' en frente en letras blancas de 1" (25.4 mm) o más grandes
- En PS-DASP, las palabras 'FIRE/FUEGO' en letras blancas de aproximadamente 3/4" de alto

Números de terminales moldeados junto a los terminales de cableado

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 08:16

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cerradura de seguridad incorporada para prevención de activación accidental
Característica 2	Contacto normalmente abierto para integración con paneles convencionales
Característica 3	Indicación visual automática de condición activada
Característica 4	Texto en braille moldeado en manija para accesibilidad
Característica 5	Múltiples opciones de montaje para adaptación a distintos entornos
Característica 6	Construcción en Lexan resistente a impactos y condiciones exigentes