



Estación de Jalón Convencional Metálica, Acción Simple, Prueba de Explosiones, Resistente a la Intemperie (0600-01250)

SKU: HPS-SA-EX/WP Marca: HOCHIKI Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$14,276.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; font-family: Arial, sans-serif;'>Construcción de metal <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; font-family: Arial, sans-serif;'>Interruptor cerrado con varilla de vidrio (incluido) <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; font-family: Arial, sans-serif;'>10 A a 120 Vca. <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; font-family: Arial, sans-serif;'>UL, CSFM Listado <li style='margin-bottom: 5px; font-size: 14px; font-family: Arial, sans-serif;'>Hecho en EE.UU. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 14px; font-family: Arial, sans-serif; color: inherit;'>Las estaciones de extracción de la serie HPS Hochiki America's Models están disponibles en seis modelos. Cada modelo está construido con una carcasa de fundición sólida y viene en rojo brillante. La placa del interruptor posterior es de acero chapado. El interruptor eléctrico está clasificado para una clasificación de contacto normalmente abierto de 10 Amps a 120 VDC. Todos los modelos están conectados a través de conexiones de bloque de terminales.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de fundición sólida en rojo brillante para alta visibilidad
Característica 2	Interruptor eléctrico 10 A a 120 VDC con contacto normalmente abierto
Característica 3	Varilla de vidrio incluida para operación confiable
Característica 4	Conexión por bloque de terminales para instalación ordenada
Característica 5	Certificaciones UL y CSFM para cumplimiento normativo
Característica 6	Construcción metálica resistente a intemperie y explosiones