



Estación de Liberación de Agente Extintor / Doble Acción No Codificada / Policarbonato / Liberación Manual / UL/FM/CSFM

SKU: NBG-12LR Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$1,223.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La NBG-12LR es una estación de liberación de agente extintor de doble acción no codificada, diseñada exclusivamente para liberación manual en sistemas de extinción por agente químico. Fabricada en policarbonato resistente, está destinada a integrarse con paneles de control de alarma contra incendio con capacidad de liberación y con sistemas RP Series Releasing Systems. A diferencia de las variantes NBG-12LRA y NBG-12LRAA, esta versión no incluye interruptor de aborto ni indicadores LED de encendido o liberación, simplificando su operación en escenarios donde solo se requiere activación manual del agente extintor. Su diseño la hace particularmente adecuada para salas limpias, cuartos de cómputo y otros entornos críticos con sistemas de extinción por agente químico. El dispositivo cuenta con listado UL/ULC S692, aprobación FM y certificación CSFM 7150-0028:0199, garantizando su cumplimiento con estándares de seguridad reconocidos internacionalmente.

Características Generales

Operación de doble acción no codificada, exclusiva para liberación manual

Construcción en policarbonato resistente

Compatible con paneles NOTIFIER con capacidad de liberación y sistemas RP Series

Ideal para salas limpias y cuartos de cómputo con extinción por agente químico

Caja posterior de superficie opcional: SB-10 (metálica) o SB-I/O (plástica)

Anillo de moldura opcional BG12TR para montaje semi-empotrado

Listado UL/ULC S692, aprobado FM, CSFM 7150-0028:0199

Desempeño y Funcionalidad

Tipo: Estación de liberación de agente extintor

Acción: Doble acción no codificada

Modo de operación: Liberación manual exclusiva

Funciones omitidas: Sin interruptor de aborto, sin indicadores LED de encendido ni de liberación

Aplicación: Sistemas de extinción por agente químico

Entornos recomendados: Salas limpias, cuartos de cómputo

Físicas, Eléctricas y Montaje

Material: Policarbonato resistente

Caja posterior de superficie opcional SB-10: Metálica

Caja posterior de superficie opcional SB-I/O: Plástica

Anillo de moldura opcional: BG12TR para montaje semi-empotrado

Certificaciones y Cumplimiento

Listado UL/ULC: S692

Aprobación: FM

Certificación CSFM: 7150-0028:0199

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación exclusiva de liberación manual sin funciones de aborto ni indicadores LED
Característica 2	Construcción en policarbonato resistente para entornos exigentes
Característica 3	Compatible con paneles de liberación NOTIFIER y sistemas RP Series
Característica 4	Diseñada para salas limpias y cuartos de cómputo con extinción por agente químico
Característica 5	Montaje flexible con cajas de superficie opcionales SB-10 o SB-I/O
Característica 6	Listado UL/ULC, aprobado FM y certificado CSFM para cumplimiento normativo