



Estación de pánico hold-up 269R con transmisor inalámbrico de dos zonas serie 5800, para sistemas de intrusión

SKU: TURBOPANIC3 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Contacto Magnético Inalámbrico

\$898.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El TURBOPANIC3 es una estación de pánico tipo hold-up modelo 269R montada sobre un transmisor inalámbrico de dos zonas Honeywell/Ademco 5816, usada para activar una alarma silenciosa de asalto en bancos, comercios y oficinas. El interruptor 269R tiene contactos dobles (DPDT) para enviar múltiples notificaciones y opera sin ningún indicio sonoro o visual en el punto de activación. El transmisor se enlaza por radiofrecuencia a paneles y receptores de la serie inalámbrica 5800, dejando disponible una segunda zona para un contacto magnético adicional (requiere el magneto 5899/1, no incluido).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Interruptor hold-up 269R con contactos dobles (DPDT) para múltiples notificacionesOperación totalmente silenciosa, sin indicios sonoros ni visuales al activarseTransmisor 5816 de dos zonas: hold-up en zona 1, contacto opcional en zona 2 con magneto 5899/1Terminales de tornillo a 45° con empalme para resistencia de fin de línea (EOL)Almohadillas adhesivas para posicionar el interruptor antes de fijarlo con tornillosListado para sistemas de alarma hold-up UL 636<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>INTERRUPTOR269R, contactos DPDT, operación silenciosa</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TERMINALESTornillo a 45°, con empalme para resistencia EOL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN14 °F a 140 °F (-10 °C a 60 °C)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES DEL INTERRUPTOR89 x 51 x 32 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TRANSMISORAdemco 5816, radiofrecuencia, 2 zonas, batería reemplazable</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIÓNListado UL 636 para sistemas de alarma hold-up</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interruptor hold-up 269R con contactos dobles (DPDT) para múltiples notificaciones
Característica 2	Operación totalmente silenciosa, sin indicios sonoros ni visuales al activarse
Característica 3	Transmisor 5816 de dos zonas: hold-up en zona 1, contacto opcional en zona 2 con magneto 5899/1
Característica 4	Terminales de tornillo a 45° con empalme para resistencia de fin de línea (EOL)
Característica 5	Almohadillas adhesivas para posicionar el interruptor antes de fijarlo con tornillos
Característica 6	Listado para sistemas de alarma hold-up UL 636