



Estación de Potencia con Cable / 4 kW / 800 V DC / Cable 110 m (360.9 ft) / Pantalla Táctil HD 5.5" / IP55 / -20°C a 50°C

SKU: TK4CZI Marca: CZI Categoría: Drones

\$167,891.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">La estación de potencia con cable TK4 es una solución de alimentación profesional diseñada específicamente para la plataforma DJI Matrice 400. Este sistema convierte energía AC estándar en DC de alta tensión de 800 V, proporcionando hasta 4 kW de potencia continua para soportar tanto la propulsión de alta potencia como la carga útil de misión del dron. Cuenta con un diseño robusto y ligero que incluye una pantalla táctil HD de 5.5 pulgadas y una fuente de alimentación de batería de respaldo integrada. El sistema está construido para soportar ambientes hostiles con excelente protección ambiental, siendo ideal para aplicaciones al aire libre como iluminación de emergencia y vigilancia de seguridad. Permite operación continua de drones para cumplir con misiones prolongadas sin interrupciones por cambio de baterías.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Alimentación continua de 4 kW para drones DJI Matrice 400<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Conversión AC a DC de alta tensión 800 V<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Pantalla táctil HD 5.5" 1080p integrada<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Batería de respaldo 2600 mAh con carga rápida QC3.0<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cable de 110 m (360.9 ft) para operación remota extendida<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección IP55 contra polvo y agua<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Rango de operación -20°C a 50°C<li style="padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diseño robusto y ligero para transporte en campo</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Potencia de salida: 4 kW continua<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Voltaje de salida: 800 V DC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo de conversión: AC a DC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud de cable: 110 m (360.9 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Pantalla: Táctil HD 5.5" 1080p<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Batería de respaldo: 2600 mAh<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Carga rápida: QC3.0</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas y Ambientales</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Protección: IP55<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Rango de temperatura: -20°C a 50°C<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Construcción: Robusta y ligera<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicaciones: Iluminación de emergencia, vigilancia de seguridad</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Plataforma compatible: DJI Matrice 400</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación continua de 4 kW para operación ilimitada de drones
Característica 2	Pantalla táctil HD 5.5" 1080p para monitoreo en campo
Característica 3	Conversión AC a DC de 800 V para alta eficiencia energética
Característica 4	Batería de respaldo 2600 mAh con carga rápida QC3.0
Característica 5	Operación en ambientes extremos de -20°C a 50°C
Característica 6	Cable de 110 m para alcance extendido sin interrupciones