



Estación de Trabajo (Workstation) para Monitoreo / 64 Bits / Celeron / 4 GB RAM / Salida de Video en 4K / Compatible con WINDOWS / Diseño Compacto / 1 Salidas en HDMI

SKU: DS-1F05-2H Marca: HIKVISION Categoría: Estaciones de Trabajo (Workstation)

\$7,794.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <p style='text-align: center; margin: 0 0 20px 0;*> src='http://ftp3...mx/usuarios/jdelafuente/HIKVISION/hikvision%20logo%20complete.png' alt='Logo Hikvision'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Estación de trabajo de alta estabilidad y fiabilidad. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 1 Salida HDMI. <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporta 1 salida VGA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de resolución hasta 4K. <li style='margin-bottom: 5px;*>Procesador Intel Celeron J3455 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Operativo Linux (almacenamiento electrónico, no tiene HDD). <li style='margin-bottom: 5px;*>2 Bahías HDD de hasta 10 TB (no incluidos). <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos USB 2.0 y 4 puertos 3.0 <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz RS-232, RS-485. <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada de Alarma: 4. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida de Alarma: 2. <li style='margin-bottom: 5px;*>Se puede actualizar la estación de trabajo a sistema operativo windows comprando la licencia adicional W10PRO (cotizar con su agente de ventas). Por default viene con sistema operativo Linux. El software iVMS-4200 corre en sistema operativo Windows (no compatible con Linux). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100 a 240 VCA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 30 W. <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: 0 a 45 °C (32 a +113 °F) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 445 x 290 x 45 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 3 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>2 bahías de disco duro de hasta 10 TB c/u. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Integrada con el sistema operativo Linux, la estación de trabajo de la serie DS-1F05-2H proporciona un buen rendimiento en el procesamiento, decodificación y capacidad de almacenamiento de la CPU. Permite la integración del hardware Hikvision y el software VMS de terceros para mantener una solución integral flexible. La estación de trabajo DS-1F05-2H se puede aplicar a la administración de cadenas a pequeña escala con un conveniente almacenamiento centralizado remoto.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La estación de trabajo se recomienda para tener hasta 16 cámaras de manera simultanea. Si se requiere tener mas cámaras de manera simultanea se puede contemplar la marca Rasiliient.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Se recomienda visualizar las cámaras por flujo secundario y considerar un estándar de resolución 640x480, 6 IPS, 256 kbps y compresión H.265 para poder visualizar el video de manera estable.</p> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <p style='text-align: center; margin: 0;*> src='https://ftp3...mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Solución completa'></p> </div>