



Estación manual a prueba de explosión

SKU: HUB-XAL53 Marca: HUBBELL KILLARK Categoría: Gabinetes y Accesorios Antiexplosión

\$11,906.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas peligrosas por presencia de gases inflamables o vapores <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas con polvos combustibles o fibras fácilmente inflamables <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación en refinerías de petróleo, plantas químicas y petroquímicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas de almacenamiento y otras instalaciones de procesamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de emergencia de circuitos de alarma o señales </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción en aleación de aluminio libre de cobre <li style='margin-bottom: 5px;'>Roscas de entrada de 3/4" NPT <li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado en pintura epóxica roja texturizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa de identificación bilingüe (según requisito CSA) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo de tierra interno estándar </div> <!-- Sección de operación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XAL-53: Activación mediante anillo de tirón <li style='margin-bottom: 5px;'>Proceso de activación en dos pasos: levantar tapa y tirar del anillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Reinicio mediante reemplazo del vidrio (solo XAS) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño que previene operación no intencional </div> <!-- Sección de contactos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contactos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo XAL-53: (1) contacto NO/NC <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo XAL-458: (2) contactos NO y (2) contactos NC </div> <!-- Sección de ratings --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ratings</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>480V AC: 15VA / 7200VA portancia <li style='margin-bottom: 5px;'>120V AC: 60VA / 7200VA portancia <li style='margin-bottom: 5px;'>600V AC: 12VA / 7200VA portancia </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase I, Zonas 1 & 2, Grupos IIB, IIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase II, Div. 1 & 2, Grupos E, F, G <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase III <li style='margin-bottom: 5px;'>NEMA 7 (C, D) 9 (E, F, G) <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado UL - File E50498 <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado CE69 - File LR31085 <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado por California State Fire Marshall </div> <!-- Sección de repuestos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Repuestos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>YOKI15214: Vidrio de repuesto para XAS <li style='margin-bottom: 5px;'>KIT-232: Martillo y cadena de repuesto para XAS </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación en dos pasos que previene operación accidental en zonas críticas
Característica 2	Rosca 3/4" NPT para integración directa en conductos industriales estándar
Característica 3	Placa bilingüe CSA para cumplimiento normativo en instalaciones binacionales
Característica 4	Tornillo de tierra interno para protección eléctrica integrada sin accesorios adicionales
Característica 5	Contacto 1 NO/NC configurable para circuitos de alarma o señales de emergencia
Característica 6	Pintura epóxica texturizada roja para identificación visual inmediata en campo