



Estación manual de alarma contra incendio de doble acción, convencional, con cerradura de llave

SKU: BG-12L Marca: FIRE-LITE Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$773.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>La estación BG-12L de Fire-Lite by Honeywell es una estación manual de alarma contra incendio, convencional y de doble acción, diseñada para reducir las falsas alarmas por activación accidental. Requiere empujar y jalar hacia abajo la palanca para activarse, a diferencia de las estaciones de acción simple. Se conecta como dispositivo de contactos normalmente abiertos a un circuito de iniciación (IDC) de un panel de detección de incendio. Puede montarse en superficie con la caja SB-10 o de forma empotrada en cajas eléctricas estándar de una, dos o cuatro pulgadas, e incluye reset mediante llave de un cuarto de vuelta sin necesidad de generar una alarma.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Accionamiento de doble acción (empujar y bajar) que reduce falsas alarmas por golpes o vibraciónPalanca se enclava en posición activada y muestra la leyenda ACTIVATED en amarilloPalanca con texto braille y flechas de operación, pensada también para quien no habla inglésContactos normalmente abiertos SPST; terminales de tornillo de cuatro posicionesCerradura con llave de un cuarto de vuelta para reset sin generar alarmaMontaje en superficie (caja SB-10) o empotrado en caja eléctrica de 1, 2 o 4 pulgadasCumple UL 38 para cajas de señalización de activación manual<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TIPO DE CONTACTONormalmente abierto (SPST N/O)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CLASIFICACIÓN DEL SWITCH0.25 A a 30 VAC/VCC, contactos chapados en oro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>FUERZA DE ACTIVACIÓN MÁXIMA5 lb (norma ADA)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MATERIALPolicarbonato (Lexan) rojo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>DIMENSIONES139 x 105 x 35 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MONTAJESuperficie (SB-10) o empotrado en caja eléctrica</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>CERTIFICACIONESC(UL)US S711, FM, CSFM 7150-0075:184, MEA 67-02-E</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Accionamiento de doble acción (empujar y bajar) que reduce falsas alarmas por golpes o vibración
Característica 2	Palanca se enclava en posición activada y muestra la leyenda ACTIVATED en amarillo
Característica 3	Palanca con texto braille y flechas de operación, pensada también para quien no habla inglés
Característica 4	Contactos normalmente abiertos SPST; terminales de tornillo de cuatro posiciones
Característica 5	Cerradura con llave de un cuarto de vuelta para reset sin generar alarma
Característica 6	Montaje en superficie (caja SB-10) o empotrado en caja eléctrica de 1, 2 o 4 pulgadas
Característica 7	Cumple UL 38 para cajas de señalización de activación manual