



Estación Manual de Alarma Contra Incendio / Doble Acción / Con Cerradura y Llave / Exterior / UL 38 / ADA / Caja SB-I/O Incluida

SKU: NBG-12LOB Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,799.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Estación manual de alarma contra incendio de doble acción, diseñada para instalación en exteriores. Envía señal de alarma a paneles de control de incendio convencionales (FACP) de la serie SFP y transpondedores XP al empujar y jalar su palanca. Incorpora caja de montaje SB-I/O con junta de sellado para resistir condiciones de intemperie. Reposición mediante cerradura con llave para evitar manipulaciones no autorizadas. Construcción en policarbonato resistente. Cumple con UL 38 y ADA con fuerza de activación máxima de 5 lb (2.27 kg). Indicador visual amarillo brillante de 'activated' al bloquearse la palanca tras la activación.

Características Generales

- Doble acción (empujar y jalar) que reduce falsas alarmas por golpes o vibración
- Reposición mediante cerradura con llave, incluye juego de dos llaves
- Incluye caja de montaje SB-I/O con junta de sellado para interior/exterior
- Construcción en policarbonato resistente, apta para uso en exterior
- Cumple UL 38 y ADA (máximo 5 lb de fuerza de activación)
- Palanca se bloquea y muestra 'activated' en amarillo brillante al activarse
- Compatible con paneles convencionales SFP series y transpondedores XPD

Desempeño

Tipo: Dispositivo de activación manual no codificado

Mecanismo: Doble acción (empujar y jalar)

Fuerza de activación: Máximo 5 lb (2.27 kg)

Indicador de estado: 'Activated' en amarillo brillante

Compatibilidad: Paneles convencionales SFP series y transpondedores XP

Físicas / Eléctricas

Material: Policarbonato resistente

Uso: Exterior / Interior

Caja de montaje: SB-I/O incluida con junta de sellado

Reposición: Cerradura con llave

Certificaciones: UL 38, ADA

Contenido del Paquete

- Estación manual de alarma NBG-12LOB
- Caja de montaje SB-I/O
- Juego de dos llaves para cerradura

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble acción que minimiza falsas alarmas por impactos o vibraciones
Característica 2	Reposición segura mediante cerradura con llave y juego de dos llaves incluido
Característica 3	Caja de montaje SB-I/O con junta de sellado para condiciones de intemperie
Característica 4	Construcción en policarbonato resistente para uso prolongado en exteriores
Característica 5	Activación con máximo 5 lb (2.27 kg) de fuerza, conforme a ADA
Característica 6	Indicador visual amarillo brillante de "activated" al bloquearse la palanca