



Estación manual de alarma contra incendio, doble acción, para uso en exterior, con cerradura de llave

SKU: BG-12LOB Marca: FIRE-LITE Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$2,550.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La estación manual BG-12LOB, de la serie BG-12 de Fire-Lite by Honeywell, es un dispositivo de accionamiento manual que envía una señal de alarma a paneles de control de incendio (FACP) al ser operada. Su diseño de doble acción (empujar y luego jalar) previene activaciones accidentales por golpes, vibración o manipulación indebida. Cuenta con listado para uso en exterior e incluye el backbox plástico SB-I/O con empaque sellador para resistir la intemperie. Se instala en fachadas, patios y áreas exteriores de instalaciones comerciales e industriales protegidas por sistemas convencionales de detección de incendio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Accionamiento de doble movimiento (empujar y jalar) que reduce falsas alarmas por golpes o vibraciónListada para uso en exterior; incluye backbox de plástico SB-I/O con empaque selladorPalanca que se enclava en posición activada con leyenda 'ACTIVATED' para indicar operaciónCerradura de llave para reposicionar la estación sin herramientas especialesContacto SPST normalmente abierto bañado en oro, capacidad 0.25 A a 30 VCA/VCDConstrucción en policarbonato color rojo, a juego con la serie SpectrAlert AdvanceCertificaciones C(UL)US, FM, CSFM y MEA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>AccionamientoDoble acción (empujar y jalar)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ContactoSPST normalmente abierto, bañado en oro</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de contacto0.25 A a 30 VCA/VCD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CerraduraDe llave (incluye 2 llaves)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MontajeSuperficie, con backbox SB-I/O incluido (requerido para conservar el listado UL de uso en exterior)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones139 x 104 x 35 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MaterialPolicarbonato color rojo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CertificacionesC(UL)US, FM, CSFM, MEA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Accionamiento de doble movimiento (empujar y jalar) que reduce falsas alarmas por golpes o vibración
Característica 2	Listada para uso en exterior; incluye backbox de plástico SB-I/O con empaque sellador
Característica 3	Palanca que se enclava en posición activada con leyenda "ACTIVATED" para indicar operación
Característica 4	Cerradura de llave para reposicionar la estación sin herramientas especiales
Característica 5	Contacto SPST normalmente abierto bañado en oro, capacidad 0.25 A a 30 VCA/VCD
Característica 6	Construcción en policarbonato color rojo, a juego con la serie SpectrAlert Advance
Característica 7	Certificaciones C(UL)US, FM, CSFM y MEA