



Estación manual de alarma direccional, de doble acción, para paneles Fire-Lite serie MS y Endurance

SKU: BG-12LX Marca: FIRE-LITE Categoría: Fire-Lite

\$2,268.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La estación manual BG-12LX de Fire-Lite (Honeywell) es un dispositivo de activación manual de alarma contra incendio, direccional y de doble acción, para sistemas de detección inteligentes. Su dirección integrada permite que el panel de control muestre el punto exacto de activación, agilizando la respuesta ante una emergencia. Requiere dos movimientos (empujar y jalar hacia abajo) para activarse, lo que reduce las falsas alarmas por accionamiento accidental.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Direcccionamiento integrado: el panel muestra la ubicación exacta de la activaciónDoble acción (empujar y jalar hacia abajo) para reducir alarmas por accionamiento accidentalCompatible con paneles direccionables MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS y serie EnduranceReposición con llave para inspección y mantenimiento sin generar una alarmaMontaje semiencastrado en caja eléctrica estándar o superficial con caja SB-10Certificaciones UL, ULC, MEA, FM y CSFMAlimentación 24 Vcc, consumo 5 mA; carcasa de policarbonato de 139 x 104 x 35 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ACCIONAMIENTODoble acción (push-pull)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN24 Vcc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONSUMO5 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES139 x 104 x 35 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MONTAJESemiencastrado en caja eléctrica estándar o superficial con SB-10/SB-I/O</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMPATIBILIDADPaneles MS-9050UD, MS-9200UDLS, MS-9600UDLS y serie Endurance</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL, ULC, MEA, FM y CSFM</div></div></div>