



Estación Manual de Alarma Direccional / Doble Acción / LED Bicolor / Terminales 12 AWG / ADA / Texto Español y Braille

SKU: NBG-12LXSP Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,201.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Estación manual de alarma contra incendio de doble acción y direccionamiento individual, diseñada para instalaciones profesionales que requieren identificación precisa del punto de activación. El dispositivo requiere dos movimientos intencionales para generar la alarma, minimizando activaciones accidentales. Al operarse, comunica su dirección exacta al panel de control inteligente, facilitando la respuesta del personal de emergencia. Incorpora leyendas en español y braille en la manija para cumplimiento de accesibilidad. El LED bicolor ofrece indicación visual inmediata del estado: verde en condición normal y rojo fijo cuando se encuentra en alarma. La instalación se realiza de forma sobrepuesta con base compatible, y el restablecimiento requiere llave para evitar manipulaciones no autorizadas.

Características Generales

Estación manual de doble acción: requiere dos movimientos para activarse

Interfaz direccional compatible con paneles inteligentes (excepto serie FireWarden y NSP-25)

LED bicolor visible en la manija: verde en operación normal, rojo fijo en alarma

Terminales de tornillo cautivo para cable de hasta 12 AWG / 3.25 mm²

Cumple con UL 38 y lineamientos ADA de fuerza de activación (máx. 5 lb)

Hasta 99 estaciones por lazo en protocolo CLIP y hasta 159 en FlashScan®

Texto en español y braille en la manija; restablecimiento mediante llave

Desempeño y Protocolo

Tipo: Doble acción, direccional

Capacidad por lazo: 99 estaciones (CLIP) / 159 estaciones (FlashScan®)

Indicación LED: Bicolor (verde normal / rojo alarma)

Fuerza de activación máxima: 5 lb (ADA)

Restablecimiento: Mediante llave

Físicas y Eléctricas

Terminales: Tornillo cautivo

Capacidad de cable: Hasta 12 AWG / 3.25 mm²

Instalación: Sobrepuesta (con base SB-10 o equivalente)

Leyenda: Español y braille en manija

Certificaciones: UL 38

Compatibilidad

Compatible con: Paneles inteligentes NOTIFIER

No compatible con: Serie FireWarden y NSP-25

Protocolos soportados: CLIP y FlashScan®

Aplicación: Sistemas de detección y alarma de incendio direccionables

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble acción que previene activaciones accidentales
Característica 2	Direccionamiento individual para ubicación exacta en emergencia
Característica 3	LED bicolor visible: verde normal, rojo fijo en alarma
Característica 4	Terminales cautivos para cable hasta 12 AWG / 3.25 mm²
Característica 5	Cumple UL 38 y lineamientos ADA de fuerza de activación
Característica 6	Restablecimiento mediante llave para control de acceso