



SKU: BG-12LSP Marca: FIRE-LITE Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$730.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p><p style="margin-bottom: 16px;">La BG-12LSP es una estación manual de alarma contra incendio de la serie BG-12 de Fire-Lite, de tipo convencional y doble acción (empujar y jalar), diseñada para reducir las falsas alarmas por activación accidental. Su versión con rotulado bilingüe FIRE/FUEGO facilita su uso en instalaciones donde se requiere señalización en español e inglés. Se conecta como dispositivo iniciador manual a un circuito de un panel de detección de incendio Fire-Lite o de otras marcas. Se instala en pasillos, salidas y áreas comunes de edificios comerciales e industriales.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-top: 24px;">Accionamiento de doble movimiento (empujar y jalar) para prevenir falsas alarmasRotulado bilingüe FIRE/FUEGO en el frente de la estaciónLa palanca se enclava en posición activada como indicación visualContactos normalmente abiertos para el circuito iniciador (IDC)Reset con llave; puede abrirse para mantenimiento sin generar una alarmaCarcasa de policarbonato rojo, resistente a golpes y vibraciónMontaje en caja SB-10, SB-I/O o caja eléctrica estándar de una o dos gangas<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de accionamientoDoble acción (empujar y jalar)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">ContactosNormalmente abiertos, tipo SPST</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Capacidad de contacto0.25 A a 30 VAC/VCD</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">MaterialPolicarbonato (Lexan) color rojo</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">ResetCon llave (dos llaves incluidas)</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">MontajeCaja SB-10, SB-I/O o eléctrica estándar</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><strong style="display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">CertificacionesC(UL)US, FM, CFSM, MEA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Accionamiento de doble movimiento (empujar y jalar) para prevenir falsas alarmas
Característica 2	Rotulado bilingüe FIRE/FUEGO en el frente de la estación
Característica 3	La palanca se enclava en posición activada como indicación visual
Característica 4	Contactos normalmente abiertos para el circuito iniciador (IDC)
Característica 5	Reset con llave; puede abrirse para mantenimiento sin generar una alarma
Característica 6	Carcasa de policarbonato rojo, resistente a golpes y vibración
Característica 7	Montaje en caja SB-10, SB-I/O o caja eléctrica estándar de una o dos gangas