



Estación manual de Emergencia / Policarbonato Alta Resistencia / 2 Años Garantía

SKU: 904PB Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Botones de Salida

\$1,760.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura de emergencia para cierres electrónicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapa de lexan transparente de fácil acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en caja eléctrica de superficie o empotrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Accionamiento mantenido con interruptor hasta 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en color azul <li style='margin-bottom: 5px;'>2 años de garantía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Estación de emergencia manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración interruptor: DPDT (Doble polo doble tiro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad interruptor: 3A @ 125VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: Azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3-9/16" x 4-1/2" (91mm x 114.3mm) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de cierre electrónico <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad y control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios comerciales e institucionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones con requerimientos de apertura de emergencia </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Montaje</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cajas eléctricas estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje superficial o empotrado <li style='margin-bottom: 5px;'>No requiere caja de montaje especial (opcional) </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño de plástico de alta resistencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Etiquetas multilinguaje incluidas (inglés, francés y español) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño arquitectónico elegante </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo 904PB: 3-9/16" x 4-1/2" (91mm x 114.3mm) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apertura de emergencia para cierres electrónicos con accionamiento mantenido
Característica 2	Tapa transparente de Lexan para acceso inmediato y visualización del estado
Característica 3	Montaje dual en caja eléctrica superficial o empotrada para flexibilidad de instalación
Característica 4	Interruptor DPDT con capacidad de 3A @ 125VAC para control de circuitos independientes
Característica 5	Material de policarbonato de alta resistencia para entornos de alto tráfico
Característica 6	Etiquetas multilingüe integradas para identificación clara en instalaciones internacionales