



Estación manual de jalón contra incendio de acción simple, reset con llave Allen, cumple ADA, carcasa de aluminio fundido

SKU: 5140-MPS2 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$920.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La estación manual 5140MPS-2 de Honeywell Home Resideo (Ademco) es un dispositivo de jalón de acción simple, sin código, diseñado para iniciar manualmente una señal de alarma contra incendio en sistemas listados UL. A diferencia del 5140MPS-1, su reset se realiza con una llave Allen hexagonal y su terminación es por cables (wire leads) en lugar de bloque de terminales. Su carcasa de aluminio fundido a presión cumple los requisitos de tracción de la norma ADA. Se instala en pasillos, salidas y áreas comunes de edificios comerciales, a la altura reglamentaria para acceso en silla de ruedas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Acción simple sin código, para aplicaciones de alarma contra incendio listadas ULReset con llave Allen (llave hexagonal incluida)Carcasa de aleación de aluminio fundido a presión, cumple requisitos de tracción ADATerminación por cables (wire leads) en lugar de bloque de terminalesIncluye dos tubos rompibles (uno instalado, uno de repuesto)Montaje semi-empotrado en caja de un gang o superficial con respaldo 5140MPS-BBDimensiones 4.75 x 3.12 x 2 pulgadas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPO DE ACCIÓNSimple, sin código</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RESETLlave Allen hexagonal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CARCASAAluminio fundido a presión</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TERMINACIÓNCables (wire leads)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CUMPLIMIENTOADA, UL listada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES4.75 x 3.12 x 2 pulgadas</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJESemi-empotrado (caja 1 gang) o superficial (respaldo 5140MPS-BB)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acción simple sin código, para aplicaciones de alarma contra incendio listadas UL
Característica 2	Reset con llave Allen (llave hexagonal incluida)
Característica 3	Carcasa de aleación de aluminio fundido a presión, cumple requisitos de tracción ADA
Característica 4	Terminación por cables (wire leads) en lugar de bloque de terminales
Característica 5	Incluye dos tubos rompibles (uno instalado, uno de repuesto)
Característica 6	Montaje semi-empotrado en caja de un gang o superficial con respaldo 5140MPS-BB
Característica 7	Dimensiones 4.75 x 3.12 x 2 pulgadas